

昆明恒云净化工程 饮料洁净车间厂商 姚安饮料洁净车间

产品名称	昆明恒云净化工程 饮料洁净车间厂商 姚安饮料洁净车间
公司名称	云南恒云净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋 3单元302室
联系电话	13529174478 13529174478

产品详情

洁净室的基本特点

所谓洁净室是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的厂房。其基本特点为：1、多为钢筋混凝土结构，厂房多分隔为若干小间；2、常处于密闭状态，少窗少门；3、厂房内设备昂贵，怕高温、忌水；4、厂内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾；5、内部结构复杂，通道曲折。

云南恒云净化工程有限公司承担不同要求的生产、科研及检验等领域洁净环境的设计、安装与调试及综合服务。

机组与风道连接处应设柔性接管，风管的重量不应由机组承受，连接处应进行密封及保温处理，避免漏风和凝露，机组出风口必须保证至少2倍出风口长边尺寸的直风管，姚安饮料洁净车间，弯管和变径会增大额外压损，造成风量不足。机组所有进出管路全部保温，阀门、接头保温要留出维护操作部位，如采用蒸汽盘管，在蒸汽管口处须安装疏水器，排水通畅。中净环球净化可提供净化车间、洁净厂房的咨询、规划、设计、施工、安装、改造等配套服务。

顶板

板材采用三明治式结构：两面为彩钢板，烤漆，饮料洁净车间生产厂，钢板厚度是0.5毫米；中间为高密度的绝缘的隔热夹芯，饮料洁净车间商家，该型号顶板可供选择的夹芯材料有岩棉，纸蜂窝，铝蜂窝等

材质，为了增强顶板强度，饮料洁净车间厂商，可在彩钢板内加入石膏或玻镁板，人员可以在上面行走，进行各种维护工作。承重在100公斤以上。

板与板之间是内置式铝龙骨或PVC方管连接的，形成一连续自支承结构的墙。两块板之间的接缝处用硅胶密封处理。顶板用M-8螺纹钢筋和支架固定在建筑顶上。

昆明恒云净化工程(图)-饮料洁净车间厂商-姚安饮料洁净车间由云南恒云净化工程有限公司提供。“净化工程,医院手术室安装,净化设备”就选云南恒云净化工程有限公司(www.ynhyjh.cn)，公司位于：云南省昆明市西山区东寺街300号金碧雅园1-3栋3单元302室，多年来，恒云净化坚持为客户提供好的服务，联系人：杨飞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒云净化期待成为您的长期合作伙伴！