

# 钢带波纹管设备 钢带波纹管 知森塑料制品

产品名称	钢带波纹管设备 钢带波纹管 知森塑料制品
公司名称	沧州知森塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县经济开发区河北盈城建筑材料有限公司院内
联系电话	19801732688

## 产品详情

### PE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管介绍：

双壁波纹管外壁是波纹状，内壁圆弧面，要求规格用外壁的用外壁系列，要求内径的用内径系列。HDPE双壁波纹管可以通过短管与检查井直接连接，即直接进行砖砌或者浇注于混凝土检查井壁中，因管材外壁有环状棱纹，具有止水止退的作用。对于淤泥土质或流砂层土质的地段应作过渡段回填土，以保证施工质量。

### PE波纹管

环刚度 HDPE双壁波纹管环刚度是一个非常重要的目标，一般客户购买时都是直接问环刚度是多少，钢带波纹管，双壁波纹管分SN4和SN8两种环刚度，非标产品一般达不到环刚度要求，如环刚度为8的双壁波纹管，非标的一般为5-7左右，规范的环刚度则 4、 8，双壁波纹管钢带，这样才算合格。

冲击功能 冲击功能实验应为TIR 10百分之。环柔性

要求试样油滑，无反向曲折，钢带波纹管设备，无决裂，两壁无脱开，这样则为合格。烘箱实验在做烘箱实验的时分，应无气泡，无分层，无开裂的状况，这种才算合格的产品。

双壁波纹管首要应用于市政排水、排污管道系统工程；公寓、住宅小区地下埋设排水排污；高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；化工、矿山用于流体的运送及通风；地下管线的维护套管和通讯电缆护套管。双壁波纹管在运送、装卸过程中，不允许抛摔、碰击、重压、长期曝晒或接近热源；不允许与有毒有害物质混运；成盘状的多孔管不行平放运送。双壁波纹管应储存于常温枯燥库中。直管应平放，堆码高度不得超越2 m.脱件和成盘的多孔管能够平放，但应防止重压或揉捏堆积。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放。应远离热源，在寄存处

应设置夺目的禁火标志。寄存期自出产之日起，一般不得超越2年。再来说说双壁波纹管的功能特色：结构共同，强度高，抗压耐冲击。内壁滑润，摩阻，过流量大。衔接便利，接头密封好，无渗漏。重量轻、施工方便，钢带波纹管规格，下降费用。埋地使用寿命达五十年以上。聚乙烯归于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。

钢带波纹管设备-钢带波纹管-知森塑料制品(查看)由沧州知森塑料制品有限责任公司提供。沧州知森塑料制品有限责任公司(www.zhimiaosuliao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。知森塑料制品——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县经济开发区河北盈城建筑材料有限公司院内，联系人：魏经理。