

纱线开松机图片 浙江纱线开松机 华欧机械厂家直销

产品名称	纱线开松机图片 浙江纱线开松机 华欧机械厂家直销
公司名称	高密市华欧机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇驻地立交桥北东100米
联系电话	18663671195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市华欧机械设备有限公司

开花机的结构和作用

开松机直径为610毫米，轴衣服有19个圆盘(圆盘间隔为54毫米~，每个圆盘衣服有12把刀片，刀片厚6毫米，宽30毫米。刀片与圆盘不在同一平面上，而以不同的角度向圆盘两侧歪斜，那样可使每一回转间棉层横向各点都能遭到1~2次打击。

由于棉层在握持状态下受到高速且质量较大的打击，形成较大的打击力，同时刀片插入棉层起到分部作用，纱线开松机多少钱，因而逐次从桥:层中撕下棉块并以很大的冲盘撞击于尘棒，在和尘棒的作用下，棉块得到开松，杂质通过尘棒间隙下浴。到松和除杂作用与下列工艺参数有关：

1.开松机转速的高低直接影响对棉层的打击强度。当给棉量定时，转速高，则开松、除杂作用好。但转速过高，杂质易碎裂，而且易荡白花或出紧棉束，落棉含杂和反而降低。转速一般采用500~1000转/分。在加工纤维长、含杂少或成熟度较差的原棉时，通常采用较低的转速。

2.开松机至给棉罗拉隔距此隔距影响刀片深入棉层内部的撕扯力，隔距小，开松作用好，但过小易损伤纤维。A036日型豪猪式开棉机，适纺31毫米以下的棉纤维，此隔距采用6毫米，不能调节，在加工化纤时，比照距采用11毫米。

3.至尘棒隔距随着棉块逐渐松解、体积增大、此隔距自进口至出口逐渐放大。当隔距小时，棉块受尘棒阻击的机会增多，落棉增加。

反之，隔距大时，落棉减少。一般纺中号纱，进口隔距采用10~12毫米，出口隔距采用17~18.5毫米。由于此隔距不易调节，在原棉性状变化不大时，一般不调节。

4.开松机至剥棉刀隔距此隔距以较小为宜，一般采用1.5~2毫米，过大时易返花，造成来丝。

开花机由于气流在此处补入较多，落杂较少，纱线开松机生产厂家，因而其隔距小。该当指出，有些工厂因工具构造不同，联合气梳掌握，尘棒距离距自出口至入口也有采纳大、小、大的配置。

开花机都有哪些应用范围呢

开花机在一些大型的工厂当中，基本上都是能够见得到的一种设备，其实它的就是把更多混合在一起的杂质进行有效的除尘。与此同时，我们要知道的就是，这种开花机其实它的应用范围还是非常广泛的，随着国家大力倡导一系列的环境废料再利用，因此他也被更多的地方所需求。

因为原本的一些纺织原材料的种类繁多，很多纤维状的东西以及所含的杂质根本都是不一样的，因此这些原料的开松工艺也是不一样的，在棉纺这当中，原本棉材料的开花是一个独立的工序，在联合机上来进行的，同样在原棉开松的同时会产生一系列的附加作用，比如可能会混合，可能会除尘，也可能会除杂，在毛纺织当中，经常是把原本的一些开松以及相关的烘毛，和毛联合来进行，使用开洗的方式进行工作，另外，在开花和除杂的过程当中，同样也要进行绢纺。

另外，利用开花机来进行有效的工作，各种纤维性的材料的开松质量以及相关的一些方面，主要还是取决于一些工艺，但是对不同的原料在应用的过程当中，可能会采取一系列的工艺原则，比如棉纺织当中加工原棉材料的时候，可以先松后打，多松后返，合理的进行打击，多多少少的都会有一些不同的工艺原则，再加上整个化学性的短纤维以及中长的纤维，在进行混合加工时，因为化学的纤维原料本身还是比较蓬松的，因此它含有少量的杂质点，容易开花。

开花机的使用方法：

- 1、开花机应固定在水泥地面上。如果经常变换工作地点，开花机与电动机要安装在用槽钢制作的机座上，并固定在地面。
- 2、开机前必须检查机组的各部分连接螺栓是否紧固，传动皮带的松紧度是否合适，电源线是否良好。电动机轴和开花机轴是否平行。
- 3、检查刺辊是否良好，刺辊与刺辊箱体间距是否合适，有无损坏。
- 4、开机后，先使设备空转2—3分钟，检查转子转向是否正确，声音是否正常。只有在额定转速下转动平稳后才可工作。
- 5、工作中要随时注意开花机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷，纱线开松机图片，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、应立即停机进行检查，排除故障后方可继续工作。

- 6、开松的物料应仔细检查，不得混有石块、金属等异物，以免损坏机器或起火。
- 7、机器运转时，操作人员不得离开机组，也不得在运转中拆机观察刺棍的工作情况，维修工具不得放在机器或电机皮带上。
- 8、操作人员不要戴手套，发生堵塞时，严禁将手伸进机器中，浙江纱线开松机，送料时应站在开松机侧面，观察好机器运转情况。
- 9、齿条如果损坏（进去硬物），就要及时更换齿条，当更换新齿条时好是整套同时更换。
- 10、开松机作业300小时后，要清洗轴承，更换机油。长时间停车时，应卸下皮带。

纱线开松机图片-浙江纱线开松机-华欧机械厂家直销(查看)由高密市华欧机械设备有限公司提供。高密市华欧机械设备有限公司（www.sdtanhuaji.com）是一家从事“清弹机,开松机,开花机,再生棉设备,弹花机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华欧机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华欧机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.2.gmtanhuaji.com）还是从事开花机，开花机流水线，再生棉开花机的厂家，欢迎来电咨询。