

pe塑料检查井 康凯「质量过硬」 pe塑料检查井配件

产品名称	pe塑料检查井 康凯「质量过硬」 pe塑料检查井配件
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

排水用pe塑料检查井的介绍

排水用塑料检查井的定义

排水用检查井是城市地下排水排污管道系统中连接管道的井状构筑物，设置在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每隔一定距离处，pe塑料检查井配件，是管网系统检查和疏通、防止管道堵塞的必要设施，在管网系统不可或缺。

排水用塑料检查井指采用高分子材料制成，用于排水排污的检查井。pe塑料检查井它属于预制井，替代传统的砖砌检查井，通常由井盖、井筒、偏置收口、井座以及相关配件组合而成。井座是塑料检查井的核心部件。

pe塑料检查井井盖怎么安装？

井盖安装：

- 1、pe塑料检查井井盖安装前应精准测量井筒的长度，切割井筒的多余部分。
- 2、安装pe塑料检查井井盖应按检查井的输送介质性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。
- 3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
- 4、采用C20细石混凝土现场浇捣;如需采用钢筋混凝土预制，需经结构专业另行设计。

闭水试验：

应按现行的埋地塑料排水管道工程技术规程进行闭水试验。

塑料检查井设计：

1、一般规定：检查井的设置，pe塑料检查井井筒，应设在管道交汇处，转弯处，pe塑料检查井井盖，管径或坡度改变处，水位落差处，用户接入处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修。检查井应根据设计要求设置流槽或沉泥室。在管道转弯处，pe塑料检查井，检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定，但不宜小于大管管径。接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时，支管数不宜超过三条。位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。检查井的井盖位于路面上时，宜与路面持平;位于绿化带内，应高于土壤表面5cm。检查井与管道连接处，应采取防止不均匀沉降的措施。

2、检查井较大间距：检查井在直线管段的较大间距应根据输送介质种类、排水管管径及疏通方法等具体情况确定。

3、检查井选型：检查井宜采用直壁式检查井。当管道埋设条件许可时，管径大于1000mm时可采用管件式检查井，连续设置数座管件式检查井后，宜间隔设置直壁式检查井。

pe塑料检查井-康凯「质量过硬」-pe塑料检查井配件由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com)在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康凯管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯先生。