

tpe改性料 东莞市嘉洋新材料 TPE改性料80度

产品名称	tpe改性料 东莞市嘉洋新材料 TPE改性料80度
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

产品详情

常见的TPE成型材料

TPE可用于包覆成型、双色注塑成型，TPE作为软质材料，通常与硬质材料相匹配，主要是塑料，金属和织物。TPE +布料主要用于箱包产品。该过程与用金属包覆成型相同，tpe改性料厂家，通常是假包覆成型。而真的包覆成型在二次注塑和双色注塑成型中更为常见。TPE可与一些常用的塑料PP、GPPS、HIPS、ABS和工程塑料PC和PC/ABS、PA及其改性材料粘接牢固。在目前的弹性体工业中，TPE和POM的粘合性仍然是一个问题。由于POM的溶解度参数SP（22.6）与TPE的SP（7.2-7.6）相差很大，tpe改性料，因此两种材料彼此不相容，并且没有发现合适的增容剂来促进两种材料的粘合。

TPE弹性体软胶可依据产品之物性要求调整至合适的硬度(硬度范围Shore 25-90A)，二烯类透明tpe，二烯类tpe抓哟为天然橡胶的同分异构体，所以又叫热塑性反式天然橡胶，虽其耐热性、机械强度不如橡胶，但以良好的透明性、耐天候性和电绝缘性以及光分解性，广泛用在了制鞋、海绵、光薄膜以及其他工业橡胶制品等方面。

透明级分透明与半透明系列，各有多种软硬度；透明性优良；表面光滑柔软；良好的抗黄变性能，耐撕裂，拉伸强度好；符合环保要求；适用于各类透明系列产品。

TPE包胶射粘需要注意的问题

- 1、TPE与硬件胶结构件的相容性需匹配，分子溶解度相近，凳子的相容性才比较好；
- 2、在设计中需要尽量避免尖锐的转角，tpe改性料报价，以保证TPE与硬胶件接触优良，提升粘结效果；
- 3、通过合适的排气以避免模具型腔内留有气体；

- 4、使TPE的厚度与预期的触感达到平衡；
- 5、保持TPE融体的温度以保证粘结效果；
- 6、TPE材料包覆成型需烘料再加工，以减少制品表面水纹，获得表面色泽均匀效果；
- 7、选择的色母粒其载体树脂与TPE和结构件材料都相容；
- 8、对于光滑表面要特别处理，目的是增加软胶与硬胶粘合接触面，加强粘结效果；
- 9、TPE具有良好的流动性，因TPE包胶层厚度与尺寸比很小，TPE通常需要刘静较长的路径和薄壁区来充入模具；
- 10、TPE的流动长度/制品厚度比低于150:1；
- 11、采用好的粘合剂。

tpe改性料-东莞市嘉洋新材料-TPE改性料80度由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。东莞市嘉洋新材料科技有限公司（www.tpe888.com）是广东 东莞,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉洋新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉洋新材料更加美好的未来。同时本公司（www.9c9m8f.hk38.dns88.cn）还是从事TPV原料供应商，TPV厂家直销，嘉洋橡塑TPV的厂家，欢迎来电咨询。