循环流化床蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	循环流化床蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	河南太康锅炉有限公司 销售部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:银城锅炉 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 河南 周口市 太康教育电视台
联系电话	86 0394 13503942281 13503942281

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	银城锅炉
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	工业锅炉
结构形式	立式		

产品介绍：

"客户至上，精益求精"，河南太康锅炉有限公司依靠自身的实力，高品位的产品质量，赢得了广大用户的青睐。循环流化床蒸汽锅炉

循环流化床蒸汽锅炉shdxf20-2.5/400-a 辅机规范

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	2.0
额定工作压力	mpa	2.5
饱和蒸汽温度	° c	400
给水温度	° c	105
设计热效率	%	82
排烟温度	° c	160
炉膛受热面积	m^2	160
过热器受热面积	m^2	160
对流受热面积	m^2	352
外形尺寸（长×宽×高）	m	7.0×2.5×3.5

名称	型号	参数
一次风机	9-26no8d右90 °	q＝17584-20947m ³ /h h=15955
	电机y315m-2	15504pa p=132kw
二次风机	9-19no9d右90 °	q=9076m ³ /h h=4550pa
	电机y180l-4	n=22kw n=1450min
引风机	y6-48no13d	q=39112-67443m ³ /h h=4946-4547pa
	电机y315m-4	n=132kw n=1450min
给水泵	65dg-50×7	q=25m ³ /h h=250pa
	电机y250m-2	n=55kw n=2950min
螺旋给煤机	ø 219	n=3kw n=1.4min

循环流化床蒸汽锅炉shdxf10-1.25/400-a 辅机规范

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	10
额定工作压力	mpa	1.25
饱和蒸汽温度	° c	194
锅炉热效率	%	82
炉膛受热面积	m ²	70
对流管束受热面积	m ²	235
省煤器受热面积	m ²	94.4
锅炉最大件运输重量	kg	2507
外形尺寸（长×宽×高）	m	10.28×8.6×6.74
适用燃料		烟煤、无烟煤、贫煤、劣质煤

名称	型号	参数
一次风机	9-26no6右90 °	q＝8588-15029m ³ /h h＝9829-
	电机y225m-2	7971pa p=132kw
二次风机	4-72no4.5a右90 °	q=5730-10580m ³ /h h=2528-
	电机y132s-2	1666pa n=27.5kw
引风机	y6-41-11no11.2d右0 °	q=41773-21578m ³ /h h=3055-4086pa
	电机y250m-4b3	n=132kw
给水泵	dg13-35x10	q=13m ³ /h
	电机y132s-2	h=350pa
螺旋给煤机	ø 219	n=3kw