

## 卧式：（燃重油、轻油、可燃气体）载热体加热炉

产品名称	卧式：（燃重油、轻油、可燃气体）载热体加热炉
公司名称	河南太康锅炉有限公司 销售部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:银城锅炉 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 河南 周口市 太康教育电视台
联系电话	86 0394 13503942281 13503942281

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	银城锅炉
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	生活锅炉
结构形式	卧式		

### 产品介绍

"客户至上，精益求精"，河南太康锅炉有限公司依靠自身的实力，高品位的产品质量，赢得了广大用户的青睐。卧式：（燃重油、轻油、可燃气体）载热体加热炉

卧式：（燃重油、轻油、可燃气体）载热体加热炉：

型号	yyw0.3 (25)	yyw0.35 (30)	yyw0.6 (60)	yyw0.9 (75)	yyw1.5 (235)	yyw1.2 (100)	yyw1.8 (150)	yyw12.5 (200)
数据分类								
额定热功率mw	0.3	0.35	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.5
热功率%	90	90	90	90	90	90	90	90
设计压力mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
最高介质温度 °c	350	350	350	350	350	350	350	350
炉内容油量m <sup>3</sup>	0.21	0.25	0.28	0.44	0.64	0.793	1.25	1.76
循环油量m <sup>3</sup> /h	40	40	80	80	100	100	100	200
配管连接口径dn	100	100	100	100	125	125	125	150

全系统装机容量kw	14	14	22	22	40	40	40	66
外形尺寸mm	1016	1016	1216	1416	1716	1716	2000	2000
ø × h	2050	2350	2450	2900	3300	3900	4100	5100

立式：（燃重油、轻油、可燃气）载热体加热炉：

型号	yy10.2(15)	yy10.3(25)	yy10.35(30)	yy10.6(50)	yy10.9(75)	yy11.2(100)	yy11.5(125)	yy11.8(150)	yy12.5(200)
数据分类									
额定热功率mw	0.2	0.3	0.35	0.6	0.9	1.2	15	1.8	2.5
热切率%	92	92	92	92	92	92	92	92	92
设计压力mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
最高介质温度 °c	350	350	350	350	350	350	350	350	350
炉内容油量m <sup>3</sup>	0.069	0.143	0.244	0.4	0.52	0.7623	0.95	1.48	2.1
循环油量m <sup>3</sup> /h	20	45	45	50	70	95	100	100	200
配管连接口径dn	50	80	100	100	100	125	125	125	150
全系统装机容量kw	11	14	14	22	22	40	40	40	66
外形尺寸mm	900	1100	1250	1300	1570	1860	1860	2000	2200
ø × h	2300	2470	3600	3800	4450	5400	5400	6315	3420

立卧式燃煤载热体加热炉

型号	ygl-470	ygl-700	ygl-930	ylw-1200	ylw-1400	ylw-1750	ylw-2350	ylw-2900	ylw-3500
数据分类									
额定热功率mw	0.6	0.7	1.0	1.25	1.4	1.78	2.5	3.0	3.5
热功率%	78	78	78	78	78	78	78	78	78
设计压力mpa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
最高介质温度 °c	350	350	350	350	350	350	350	350	350
炉内容油量m <sup>3</sup>	0.45	0.65	0.9	1.1	1.2	1.8	2.6	3.3	3.8
循环油量m <sup>3</sup> /h	60	80	90	110	130	160	180	220	240
配管连接口径dn	180	100	125	125	125	150	150	200	200
全系统装机容量kw	14	22	22	40	40	40	56	66	100
外形尺寸长m	2.5	2.5	2.6	6	6	6	6	6.2	6.2
外形尺寸宽m	2.0	2.25	2.4	2.2	2.6	2.6	2.8	3	3
外形尺寸高m	2.8	3.4	3.8	4	4.5	4.8	5.5	6	6