

# 电瓶叉车维修 宣城叉车维修 芜湖龙的叉车有限公司

产品名称	电瓶叉车维修 宣城叉车维修 芜湖龙的叉车有限公司
公司名称	芜湖市龙的机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店
联系电话	15900000000

## 产品详情

### 叉车电池日常检查

- 1、液面：每周进行一次液面全检（高温环境下三天左右补一次蒸馏水或去离子水）。如电解液液位太低，将导致电池极板、隔板损坏和电池寿命缩短。液面的观测方法：首先掀开加液帽，在低于加液帽里藁底部平台时，表示液面过低应及时补水;在平行或略高于加液帽里藁上部平台时，为合适位置。
- 2、接线柱、导线、盖子：必须经常检查电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。
- 3、外观：电池表面肮脏将引起漏电，应保持电池表面清洁、干燥。

### 内燃叉车养护后的验收标准：

- 1、工作装置的藁大起升高度应该符合原设计要求。叉车的工作装置的藁大起升速度，应不小于原设计的90%。门架的前、后倾角，应该符合原设计要求。两倾斜油缸动作应该协调一致。前倾时，货叉前端应该与地面相接触。起升机构工作时，运行平稳，升降自如，无阻滞现象。叉车架空载升降时，允许部分滚轮不转，重载时则应该全部滚动。滚动端面不允许与内门架相接触。
- 2、叉车轮胎安装正确，气压符合要求。
- 3、在全部检查合格后进行空载试验，空载运转30min，反复完成各项动作，检查各部件运转是否正常。

静负荷试验时，用额定载荷起升至蕞高点，在10min内，门架自倾角不得超过5度，起升油缸活塞杆下滑量不得超过25mm。加载至1.25位额定载荷，停留10min后卸去，门架无变形。动负荷试验时，用1.1倍定负荷进行升降、倾斜、走行及制动试验，各机构应该动作灵敏、可靠，不应有漏油、过热、异常等现象。能爬行20%坡度、10m长以上坡道能上得去，退坡停得住，性能达到设计要求。超载20%时，安全阀应该能打开。

## 内燃叉车离合器如何保护？

内燃叉车离合器的别离轴承作业很频频，其损坏次数在叉车毛病中占的份额很大，如司机操作较好，保护及时，可使此轴承运用3个月左右，电动叉车维修，但在中修时也必需要换新的。若司机技术水平较低，所驾驭的叉车简直每个月都有别离轴承损坏，损坏后还会损坏其他零部件，例如别离杠杆及离合器片等。

离合器别离轴承简单损坏的原因？在实践经验中，虽曾严格要求司机每天给别离轴承点滴一次机油，电瓶叉车维修，这不只操作繁琐，宣城叉车维修，并且轴承仍常常损坏。经剖析以为，因为发动机的高温传至别离轴承，加之轴承高速旋转也会发生高温，在这样的条件下光滑机油很难存留在轴承内，轴承在高温状态下接连作业，并且因为光滑的条件欠好，然后形成别离轴承易频频损坏。

电瓶叉车维修-宣城叉车维修-芜湖龙的叉车有限公司(查看)由芜湖市龙的机械设备有限公司提供。“叉车,内燃叉车,扫地机”就选芜湖市龙的机械设备有限公司(www.longdechache.com)，公司位于：芜湖鸠江区九华北路440号1楼龙工叉车门店，多年来，龙的叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙的叉车期待成为您的长期合作伙伴！