

卧式快装蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	卧式快装蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	河南太康锅炉有限公司 销售部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:银城锅炉 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 河南 周口市 太康教育电视台
联系电话	86 0394 13503942281 13503942281

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	银城锅炉
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	中压	锅炉用途	生活锅炉
结构形式	卧式		

"客户至上，精益求精"，河南太康锅炉有限公司依靠自身的实力，高品位的产品质量，赢得了广大用户的青睐。卧式快装蒸汽锅炉

卧式快装蒸汽锅炉sz14-1.25-a 卧式快装蒸汽锅炉dzl6-1.6a

名称	单位	规格	名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	4	额定蒸发量	t/h	6
额定工作压力	mpa	1.25	额定工作压力	mpa	1.6
饱和蒸汽温度	°c	194	饱和蒸汽温度	°c	204
锅炉热效率	%	78	锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	4.96	炉排面积	m ²	7.9
设计煤种		类烟煤	设计煤种		类烟煤
受热面积	m ²	146.5	受热面积	m ²	137
锅炉自重	t	29.6	锅炉自重	t	33
外形尺寸(长×宽×高)	m	7.0×3.5×3.52	外形尺寸(长×宽×高)	m	8.38×3×3.52

名称	型号	名称	型号	参数	参数
引风机	y10-21no9	引风机	96-11.5c	14310m ³ /h	12203pa ³ /h
	电机y180国I-4			p=12203pa	12203pa

鼓风机	t4-72-12no4a	电机y200l4-40	40-7460 h=20400pa
	电机y200l4-40	鼓风机 g5-50-12no6.5a	p=5800m ³ /h
调速器	gt500		输出n=0.049-0.246r/min
	电机tc112-4a	电机y100l-8/4b5	p=0.37/0.95kw
给水泵	jggc4.8-7	流量	4.8m ³ 出渣量: 6t/h
除尘器	xd-4	电机y90l-6	处理烟量: 2000m ³ /h
		出渣机 gc-03-6	出渣量: 6t/h
	电机y90l-6	p=1.1kw	
	给水泵 jggc18-16 × 14	流量: 18m ³ /h 扬程: 224m	
除尘器	xd-6	处理烟量: 18000m ³ /h	

卧式快装热水锅炉dzl2.8-1.0/95/70-aii 卧式快装热水锅炉dzl4.2-1.0-95/70aii

名称	单位	规格
额定热功率	mw	2.8
额定工作压力	mpa	1.0
出水温度/回水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	4.6
设计煤种		类烟煤
供暖面积(参考)	m ²	24000
锅炉自重	t	23.5
外形尺寸(长×宽×高)	m	6.9×2.5×3.5

名称	单位	规格
额定热功率	mw	4.2
额定工作压力	mpa	1.0
额定进出水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	7.9
设计煤种		类烟煤
受热面积	m ²	216
锅炉自重	t	33
外形尺寸(长×宽×高)	m	8.3×3×3.5

名称	型号	名称	参数	型号
引风机	y10-21no9d右135°	引风机	14310m ³ /h h=3000pa	11.5c顺135°c
	电机y180l-4		p=22kw	电机y200l-4
鼓风机	t4-72-12no4a	鼓风机	7460m ³ /h h=20400pa	2no6.5a
	电机y132s-2		p=5.5kw	电机y132s-4
调速器	gt500	调速器	输出n=0.049-0.246r/min	gt1000
	电机tc112-4a		p=0.37/0.95kw	电机y100l-8/4b5
出渣机	gc-03-4	出渣机	出渣量: 4t/h	gc-03-4
	电机y90l-6		p=1.1kw	电机y90l-6
除尘器	xd-6	除尘器	处理烟量: 12000m ³ /h	xd-6

dzl10-1.6-a 锅炉规范:

名称	单位	规格	名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	10	额定蒸汽压力	mpa	1.6
设计效率	%	81.3	额定蒸汽温度	°c	204
适用煤料			烟煤、原煤、原烟煤、贫煤		

dzl10-1.6-a 辅机规范:

名称	规格	名称	规格
鼓风机	g4-73-11no8d	风量	16900-31500m ³ /h
引风机	y5-47no11d	风压	25663-48410
给水泵	2.5gc-6 × 6	流量	15m ³ /h