

邢台防火涂料批发厂 百安防火涂料 邢台防火涂料

产品名称	邢台防火涂料批发厂 百安防火涂料 邢台防火涂料
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

产品详情

钢结构防火涂料的性能指标

钢结构防火涂料在检验的时候，都会对其进行一定的包装，放置在特定的温度下，邢台防火涂料供应商，对钢结构防火涂料进行一定的养护期，待养护期过后，在真正观察钢结构防火涂料的具体性能指标。

对钢结构试板的要求，邢台防火涂料厂，试板的涂覆与放置按涂料产品的施涂工艺要求，进行涂覆制板。B类涂料试板的涂层厚度为3~4mm，H类涂料试板的涂层厚度为8~10mm。达到规定厚度后，邢台防火涂料批发厂，应适当抹平和修边，保证均匀平整，涂好的试板涂层面向上水平放置的试验台上干燥养护，有水泥成分的涂料养护期28天，无水泥成分的涂料养护期10天。

防火涂料干密度的重要性

防火涂料干密度的重要性

防火涂料涂抹后的孔隙中完全没有水时的密度，称防火涂料干密度；是指涂料单位体积中涂料固体后的重量，即：固体颗粒的质量与涂料的总体积之比值。

防火涂料干密度反映了涂抹固化后的孔隙比，因而可用以计算土的孔隙率，它往往通过固化涂料的密度及含水率计算得来，但也可以实测。目前国家规定室内钢结构防火涂料的干密度在500kg/m³以内，室外钢结构防火涂料的干密度在650kg/m³以内。所以在防火涂料的工程上常把干密度作为评定涂料固化紧密程度的标准，来观察你的防火涂料质量在其涂的厚度的标准下是否合格。

薄型钢结构防火涂料施工涂层要求

，涂层厚度符合设计要求。

这点和厚型钢结构防火涂料一致，也是基本的，按照设计要求施工。

第二，无漏涂、脱粉、明显裂缝等。如有个别裂缝，其宽度不大于0.5mm。与厚型钢结构防火涂料有差异。

第三，涂层与钢基材之间和各涂层之间，邢台防火涂料，应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况。

第四，颜色与外观符合设计规定，轮廓清晰，接槎平整。外观也是非常重要的一点。

邢台防火涂料批发厂-百安防火涂料-邢台防火涂料由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司（www.tjbafhtl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百安——您可信赖的朋友，公司地址：西青区王稳庄镇小孙庄村北，联系人：李总。