

# 卧式快装常压热水锅炉 银城锅炉

产品名称	卧式快装常压热水锅炉 银城锅炉
公司名称	河南太康锅炉有限公司 销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:银城锅炉 燃烧方式:室燃炉 循环方式:自然循环锅炉
公司地址	中国 河南 周口市 太康教育电视台
联系电话	86 0394 13503942281 13503942281

## 产品详情

品牌	银城锅炉	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	结构形式	卧式

"客户至上，精益求精"，河南太康锅炉有限公司依靠自身的实力，高品位的产品质量，赢得了广大用户的青睐。卧式快装常压热水锅炉

卧式快装常压热水锅炉dzl4.2-0/95/70-a

技术规范		选配辅机		
名称	名称单位	型号	规格	参数
额定热功率	引风机	m <sup>w</sup> y5-48no8c右0°	4.2	q=18000m <sup>3</sup> /h h=2900pa
额定工作压力	鼓风机	mpa 4-72-12no6c右180°	0	q=8321m <sup>3</sup> /h h=1010pa
出水温度/回水温度		c 95/70		
锅炉热效率	调速器	% gt500	78	输出0.0494-0.2426r/min
炉排面积	m <sup>2</sup> 电机	td90l-8/4b5	7.56	p=0.45/0.75kw
设计煤种	出渣机	gbc-2b	类烟煤	出渣量：2t/h
受热面积（参考）	m <sup>2</sup> 电机	ly100l-6	191	p=1.1kw
锅炉自重	给水泵	is150-125×315	30	流量：120-240t/h
外形尺寸（长×宽×高）	除尘器	kd-6t		处理烟量：18000m <sup>3</sup> /h
	m		8.0×2.6×3.5	

卧式快装水管蒸汽锅炉dzl4-1.25a

技术规范

选配辅机

名称	单位	规格	参数
额定蒸发量	引风机	y10-21no9d右0°	q = 1430m <sup>3</sup> /h
额定工作压力	mpa	电机y180l-4	h=3030pa
饱和蒸汽温度	鼓风机	t4-72-4a 95右015°	q=4040m <sup>3</sup> /h h=2040-1290pa
锅炉热效率	%	电机y132s-2	p=0.45/0.75kw
炉排面积	调速器	gt5006	输出0.0494-0.2426r/min
设计煤种		电机y90l-6	p=0.45/0.75kw
受热面积 (参考)	出渣机	gbd46a5	出渣量 : 2t/h
锅炉自重	t	电机y130l-6	p=1.1kw
外形尺寸 (长×宽×高)	给水泵	2.6gc2.6×3.5	流量 : 6m <sup>3</sup> h
	除尘器	xd-4	处理烟量 : 12000m <sup>3</sup> /h

卧式快装热水锅炉dzl2.8-1.0/95/70-aii 卧式快装热水锅炉dzl4. 2-1. 0-95/70aii

名称	单位	规格
额定热功率	mw	2.8
额定工作压力	mpa	1.0
出水温度/回水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m <sup>2</sup>	4.6
设计煤种		类烟煤
供暖面积 (参考)	m <sup>2</sup>	24000
锅炉自重	t	23.5
外形尺寸 (长×宽×高)	m	6.9×2.5×3.5

名称	单位	规格
额定热功率	mw	4.2
额定工作压力	mpa	1.0
额定进出水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m <sup>2</sup>	7.9
设计煤种		类烟煤
受热面积	m <sup>2</sup>	216
锅炉自重	t	33
外形尺寸 (长×宽×高)	m	8.3×3×3.5

名称	型号	参数	型号
引风机	y10-21no9d右135°	q = 1430m <sup>3</sup> /h h=3030pa	g6-11.5c顺135°
	电机y180l-4	p=22kw	电机y200l-4
鼓风机	t4-72-12no4a	q=4040-746鼓风机 h=2040-1290pa	g5-50-12no6.5a
	电机y132s-2	p5.5kw	电机y132s-4
调速器	gt500	输出n调速器0.246r/min	gt1000
	电机tc112-4a	p=0.37/0.95kw	电机y100l-8/4b5
出渣机	gc-03-4	出渣量: 4t/h	gc-03-4
	电机y90l-6	p=1.1kw	电机y90l-6
除尘器	xd-6	处理烟量: 12000m <sup>3</sup> /h	xd-6