

立式弯水管蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	立式弯水管蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	河南太康锅炉有限公司 销售部
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:银城锅炉 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 河南 周口市 太康教育电视台
联系电话	86 0394 13503942281 13503942281

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	银城锅炉
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	中压	锅炉用途	生活锅炉
结构形式	立式		

"客户至上，精益求精"，河南太康锅炉有限公司依靠自身的实力，高品位的产品质量，赢得了广大用户的青睐。立式弯水管蒸汽锅炉技术规范 lsgj-0.4-aii 0.7

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	1
额定工作压力	mpa	0.4 0.7
饱和蒸汽温度	° c	151 170
锅炉热效率	%	78
传热面积	m ²	42 47
炉排面积	m ²	1.13
设计煤炉		类、烟煤
锅炉自重	t	5.9 6.4
外形尺寸（直径×高）	m	2.2×4.6

立式弯水管蒸汽锅炉技术规范 lsg0.5-0.4-aii 0.7

名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	0.5
额定工作压力	mpa	0.4 0.7
饱和蒸汽温度	° c	151 170

锅炉热效率	%	78
传热面积	m ²	22.5 25.8
炉排面积	m ²	1.09
设计煤种		类、烟煤
锅炉自重	t	4.2 4.4
外形尺寸(直径×高)	m	2×3.8

Isg系列立式横水管蒸汽锅炉技术规范(设计煤种均为烟煤)

名称	额定蒸发量	工作压力	饱和蒸汽	传热面积	炉排面积	
型号	t/h	mpa	°c	m ²	m ²	
Isg0.1-0.1	0.1	0.1	119	4	0.2	
Isg0.15-0.1	0.15	0.1	119	4.9	0.28	
Isg0.2-0.1	0.2	0.1	119	7.0	0.5	
Isg0.3-0.1	0.3	0.1	119	9.0	0.5	
Isg0.4-0.1	0.4	0.1	119	13.0	0.64	
Isg0.5-0.1	0.5	0.1	119	17.6	0.78	
Isg0.6-0.1	0.6	0.4	119	20.5	0.78	
Isg0.7-0.1	0.7	0.1	119	24.5	0.96	
Isg0.1-0.4	0.1	0.4	151	4	0.2	
Isg0.2-0.4	0.2	0.4	151	7.0	0.3	
Isg0.3-0.4	0.3	0.4	151	9.0	0.5	
Isg0.4-0.4	0.4	0.4	151	13.0	0.64	
Isg0.5-0.4	0.5	0.4	151	18.3	0.78	
Isg0.6-0.4	0.6	0.4	151	20.5	0.78	
Isg0.7-0.4	0.7	0.4	151	24.5	0.95	
Isg0.3-0.7	0.3	0.7	170	10.6	0.5	
Isg0.4-0.7	0.4	0.7	170	16.5	0.78	
Isg0.5-0.7	0.5	0.7	170	20.5	0.78	
Isg0.6-0.7	0.6	0.7	170	24.5	0.95	
Isg0.7-0.7	0.7	0.7	180	27.5	0.95	