

高价回收二手钢化炉 二手钢化炉 唐河宏晟机械公司

产品名称	高价回收二手钢化炉 二手钢化炉 唐河宏晟机械公司
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

钢化炉加热功率的定义

加热功率指的是钢化炉加热的能力，这是设计的时候已经确定了的，由于上、下部加热的方法不同，上部主要靠辐射，而下部靠传导和辐射来进行加热，当玻璃进炉后的初始阶段，玻璃的下表面由于受热而先卷曲，高价回收二手钢化炉，随着温度逐渐辐射到玻璃的上表面，玻璃也就会逐渐展平。采用传统的辐射加热炉钢化Low-E玻璃已满足不了要求，开发适合可加工Low-E玻璃的钢化炉是摆在所有钢化炉制造商面前急需而艰巨的任务。如果在这几十秒内玻璃卷曲的太厉害的话，出炉后玻璃的下表面中间会有一条白色的痕迹或者光畸变。为了解决这个问题，除了要把下部温度设定的比上部低以外，二手钢化炉，还要把下部的功率降低，让陶瓷棍的表面温度降低，使玻璃在这个阶段卷曲的少一点。如果白雾消失后又大量做玻璃的话，可能会破碎，就可以再把功率逐步加上去。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

钢化炉控制系统

玻璃钢化炉的类别：

如果按照设备的加热方式特性来分，该设备可分为强制对流加热钢化设备和辐射式加热钢化设备；如果

按照加热方式来分，可分为电加热玻璃钢化炉和燃气加热型玻璃钢化炉；如果按照设备的结构、功能特性来分，则可分为平钢化设备、弯钢化玻璃设备、连续钢化设备、双向式钢化设备、组合式钢化设备、不等弧弯钢化设备、吊挂炉等等。强制对流钢化炉的主要技术特点：特殊设计的对流风机，高温性能更加稳定可靠，设计出先进的对流循环结构，确保对玻璃的加热速度更快，更均匀。

主要由以下几个子系统组成：

传动控制系统

传动控制系统是一个有装片-加热-冷却-取片的连续生产过程，它的传动程序工艺参数因玻璃厚度不同而各异，全部由PLC自动控制，传动过程的状况，可通过终端显示屏进行监控。

温度控制系统

温度控制采用OMRON专用温度控制模块，每个加热区都设有热电偶，根据玻璃厚度和品种的不同，在操作终端上设定温度，高价回收二手钢化炉，温度控制模块根据测得的温度，进行运算并输出控制信号给固态继电器，从而控制加热器的输出功率，它采用了一套先进的自动优化的温度算法，可实现PID自整定功能，模糊控制功能，控温十分准确。低耗运行多种优先节能技术，较其他普通对流炉降低能耗10%以上。固态继电器性能稳定、工作可靠，因此温控系统十分可靠。

保修半年、终身维护，想要了解更多

请赶快拨打图片上的电话吧！惊喜多多

优惠不断

玻璃钢化炉的日常检查维护项目

日常检查维护项目：

- 1、检查钢化炉的操作盒、操作台、电控柜等上面是否有杂物和灰尘，清理干净；
- 2、检查钢化炉的各电控柜柜门是否关闭可靠；
- 3、检查各操作柜、站、屏门上的按钮、开关是否完好、安装是否可靠；
- 4、检查各操作柜、操作台屏门上的指示仪表是否完好、指示是否正常；
- 5、检查各操作柜、操作台屏门上的指示灯（含警铃）是否完好、指示是否正常；
- 6、检查测试玻璃钢化炉的脚踏开关动作是否灵活可靠；
- 7、检查测试各处紧急停止按钮功能是否可靠；
- 8、检查测试玻璃钢化炉所有光电开关、编码器有无松动、错位，工作信号是否正常；

9、检查控制柜内通风散热风扇工作是否正常。上一篇：秦皇岛钢化炉厂家告诉您什么是双室对流钢化炉

保修半年、终身维护，想要了解更多

请赶快拨打图片上的电话吧！惊喜多多

优惠不断

高价回收二手钢化炉-二手钢化炉-唐河宏晟机械公司(查看)由唐河宏晟机械设备有限公司提供。02) 玻璃、超白玻璃、丝网印刷玻璃、压花玻璃、着色玻璃、白玻等。唐河宏晟机械设备有限公司 (hanhuaduo.gl
ass.cn) 是河南 南阳,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏晟机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏晟机械更加美好的未来。