

皮带机托辊报价 河北皮带机托辊 山峰塑化

产品名称	皮带机托辊报价 河北皮带机托辊 山峰塑化
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

托辊的维护和保养：

- 1.托辊正常使用寿命20000h以上，一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，及时清理浮煤等。对有异常声响和不转的托辊要及时更换。
- 2.更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，皮带机托辊报价，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。
- 3.迷宫密封件应采用原厂配件，装配时应分别装入托辊内，不得套在一起装配。
- 4.使用中托辊，应严防重物击砸托辊管体。
- 5.为确保托辊密封性能及使用性能，禁止随意拆卸托辊。

托辊的结构概述：

托辊由管体、轴承座、轴承、轴和密封件构成，轴承布置在托辊管体的内部，介于轴与轴承座之间，轴承座外边包裹管体，缓冲托辊的缓冲胶圈包裹在管体上，起缓冲和保护的作用。

管体由无缝钢管或专用高频焊管制造。无缝钢管壁厚不均，皮带机托辊厂，致使托辊运行时产生动载荷，使输送带产生振动，轴承及密封件过早损坏，一般用于低速输送机。高频焊管管壁均匀，运行平稳，适用于高速输送机。

托辊组速度保护

若输送机发生故障，河北皮带机托辊，如电动机烧毁、机械传动部分损坏、皮带或链子拉断、皮带打滑等，安装在输送机被动机件上的事故传感器SG中的磁控开关不能闭合或不能按正常速度闭合这时控制系统将按反时限特性经一定后，速度保护电路起作用，使执行部分动作，皮带机托辊批发，切断电动机供电，以避免事故扩大。

煤仓中设高低两个煤位电极，煤仓由于无空车不能放煤时，煤位将逐步升高，当煤位上升到高位电极时，煤位保护动作，从首台皮带输送机开始，各台输送机因机尾堆煤依次停车。

皮带机托辊报价-河北皮带机托辊-山峰塑化(查看)由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司(www.hnsfsh.com)是一家从事“高分子量聚乙烯托辊,超高分子聚乙烯衬板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山峰塑化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山峰塑化在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！