

# 无锡无尘室 南京鲁鑫净化 电子厂无尘室

产品名称	无锡无尘室 南京鲁鑫净化 电子厂无尘室
公司名称	南京鲁鑫净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116
联系电话	15950554485

## 产品详情

空气过滤系统：

其他净化设备如初级过滤器：如臭氧，紫外线灯，风淋室（包括货物淋浴器），无尘室工程，转移窗，超净工作台，互锁等净化辅助设备。

清洁车间工程可分为空气净化和水净化。

空气净化是在一定空间内去除空气中的微粒，有害空气，细菌和其他污染物，以及室内温度，清洁度，压力，气流速度和气流。

分布，噪声振动和照明，静态控制工程学科在一定范围内的要求。无论外部空气条件如何变化，净化项目专门设计的房间都能保持原始设置所需的清洁度，温度，湿度和压力。

### 4、光学微电子行业净化工程设计方案分析之无尘车间的特点

A、无尘车间洁净度:LCD制屏的简略流程为：清洗 印刷取向膜 磨擦 密封印刷层散布隔垫物 组合划线和切割 LC注入 贴偏振片 制屏终检。在本设计里是指末端工艺的一些无尘车间，其净化洁净度一般为千级或万级或十万级。背光屏类无尘车间主要是这类产品的冲压车间、组装等无尘车间，其洁净度一般为万级或十万级。

B、室内空气参数要求：(1)温湿度要求：温度一般为 $24\pm 2$ ，相对湿度为 $55\pm 5\%$ 。(2)新风量大。由于这类车间内，人员比较多，无尘室施工，可以根据以下数值应取下列的高值：非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量 40m<sup>3</sup>/h。(3)送风量。为了满足洁净室内的洁净度及热湿平衡，需要较大的送风量，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是万级，送风量就需要 $300 \times 2.5 \times 30=22500\text{m}^3/\text{h}$ 的送风量(换气次数，是 25次/h);如果是十万级，无锡无尘室，送风量就需要 $300 \times 2.5 \times 20=15000\text{m}^3/\text{h}$ 的送风量(换气次数，是 15次/h)。

总而言之，为了实现各类食品、药品生产企业的无菌无尘化生产，必须将净化工程公司作为自身的安全建设保障，电子厂无尘室，以使得无菌净化车间能够大限度得发挥它的功用。在各类高标准无菌净化车间的设计、研发、施工与安装等方面均积累有雄厚的技术实力和施工经验，鲁鑫净化工程公司是值得您考虑的信任首要选择!

鲁鑫净化是净化工程领域的专家，保障工程专业实施，发挥净化室的专业作用，是净化工程公司的不二之选。

无锡无尘室-南京鲁鑫净化-电子厂无尘室由南京鲁鑫净化设备有限公司提供。南京鲁鑫净化设备有限公司(www.njlxjh.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁鑫设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：聂国纪。