

不锈钢货架

产品名称	不锈钢货架
公司名称	山东瑞远仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区聊滑路50号
联系电话	18863506789 18863506789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东瑞远仓储设备有限公司

目前，国际上通常使用的干货柜（DRYCONINER）有：

- 1、外尺寸为20×8×8英尺，简称20尺货柜（内径：5898×2352×2390mm）；
- 2、40×8×8英尺6英寸，不锈钢货架，简称40尺货柜（内径：12024×2352×2390mm）；

及近年较多使用的40×8×9英尺6英寸，简称40尺高柜。

为11.8×2.34×2.68米，配货毛重一般为26吨，体积为68立方米。

45尺高柜：内容积为13.58×2.34×2.68米，配货毛重一般为29吨，体积为86立方米。

20尺开顶柜：内容积为5.89×2.32×2.31米，配货毛重20吨，体积31.5立方米。

40尺开顶柜：内容积12.01×2.33×2.15米，配货毛重30.4吨，体积65立方米。

20尺平底货柜：内容积5.85×2.33×2.15米，配货毛重23吨，体积28立方米。

40尺平底货柜：内容积12.05×2.12×1.96米，配货毛重36吨，体积50立方米。

货架安装注意事项：

- 1、 货架通用安装及验收，要确保质量和安全，促进技术进步，提高经济效益，制定本规范。
- 2、 货架安装应按图施工。当施工时发现现场或设计有不合之处，应及时提出，经变更批准后方可施工。
- 3、 货架安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级不低于安装要求的精度等级。
- 4、 货架安装前的隐蔽工程应在工程隐蔽前进行检验，合格后方可继续施工。
- 5、 货架安装中应进行自检。
- 6、 货架安装施工，除应按本规范执行外，应符合国家（行业）现行标准规范的规定。

定期清洁用干净的抹布把货架的灰尘去掉，切记清洁货架尽量避开清水，因为用水冲洗货架容易导致货架的表面氧化，缩短货架的使用寿命。货架整齐摆放把存放在货架上的工具、附件、工件（产品）整齐摆放，管道、线路不得堆放东西阻塞通道。

横梁式货架是以存取托盘货物为目的的专业仓库货架(每个托盘为一个货位，因此又被称为货位式货架)；根据用户实际使用情况：托盘载重要求、托盘尺寸、仓库实际空间、叉车实际提升高度，提供不同规格的横梁式货架以供选择。

中型仓储货架常用规格：1、L2000*D600*H2000mm层，中型仓储货架：中型仓储货架属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架在所有仓储货架中的承载量是中等的。通常货架承载200-800kg/层（货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算）。

不锈钢货架由山东瑞远仓储设备有限公司提供。山东瑞远仓储设备有限公司（www.sdrycc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东瑞远仓储——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市高新区聊滑路50号，联系人：梁经理。同时本公司（www.rytuopan.com）还是从事山东阁楼式货架，聊城阁楼式货架，山东聊城货架厂家的厂家，欢迎来电咨询。