

德国力士乐柱塞泵 柱塞泵 湖北瀚力机械

产品名称	德国力士乐柱塞泵 柱塞泵 湖北瀚力机械
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

影响液压泵使用寿命的外在因素有哪些？

采用截止阀的原因

拆卸液压泵和回油管时，柱塞泵，系统中的油会倒流。若液压泵带负荷停车还会造成液压泵反转，使得泵的吸油管产生局部真空，油中溶解的空气析逸出来，待下次开车时系统将混入空气，产生噪声，发生气蚀，缩短泵的寿命，为此通常在液压泵排油口不远处装设一个截止阀。在截止阀上还应设置一个表明阀已开启的电信号开关和只有当阀完全开启时液压泵才能启动的连锁装置，以保证开车时液压泵不吸空。

使用要求（注意事项）

- （1）工作压力、转速不能超过规定值。
- （2）规定了旋转方向的泵，不得反向旋转；泵的进、出油口不得接反。
- （3）液压泵和液压马达的工作介质通常为石油基液压油，运动粘度一般为 $\nu = (11.5--41.3) \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 或 2—5.8o E50，正常工作温度为 20-60 。
- （4）避免液压泵带负荷启动及在有负荷情况下停车；低温启动后先轻负荷运转，待温度上升后再进入正常运转，注意不要将热油突然输入冷元件，德国力士乐柱塞泵，以免发生配合面“咬伤”事故。

关于湖北瀚力液压生产的的液压泵，其结构特点为：配有采用斜轴式设计的轴向锥形柱塞柱塞缸体组，用于在开式回路中进行静液压传动，转动柱塞可改变供油终了时刻，从而改变供油量。柱塞每循环的供油量大小取决于供油行程，德国力士乐变量柱塞泵，供油行程不受凸轮轴控制是可变的。供油开

始时刻不随供油行程的变化而变化。带有久经考验的球面配流盘的旋转组件有自动对中，圆周速度低，的优点。耐用的球轴和滚子轴承促进工作寿命。驱动轴能承受径向载荷易安装。

德国力士乐柱塞泵-柱塞泵-湖北瀚力机械(查看)由湖北瀚力机械设备有限公司提供。湖北瀚力机械设备有限公司 (hlyy-hydraulic.com) 位于武汉市沌口经济开发区工业园79号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瀚力机械在液压机械及部件中享有良好的声誉。瀚力机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瀚力机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.hl-repair.com) 还是从事力士乐电磁阀，力士乐比例阀，力士乐液压阀的厂家，欢迎来电咨询。