

红外线温度安检门生产厂家 荣冠智能值得信赖

产品名称	红外线温度安检门生产厂家 荣冠智能值得信赖
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

产品详情

对手机携带在人体身上，采用成像技术进行检测。一般采用的技术有背散射技术，毫米波成像技术，太赫兹波成像技术，红外成像技术等等。其中背散射技术，由于对皮肤表层有辐射，目前很少推广。毫米波、太赫兹和红外成像技术，成像效果受温度影响比较大，第二是在检测过程中，为减少检测的盲区，被测人员需要除去外套，举起双手，检测速度受限。第三是对于等到的图像，往往难于区分是手机的还是钱包，或皮夹的。

安装要求及注意事项

(一)打开包装时应轻拿轻放。

(二)安装时应注意各部件之间的位置。门板竖立后请检查门板是否与地面垂直，红外线温度安检门生产厂家，两门板上部与下部之间的距离是否相等（70cm）。

(三)严禁擅自在探测系统的任何部位钻洞或放其他物体。

(四)接通电源时务必核对当地供电电压与探测系统的输入电压（110v~230v）是否相符。

探测门板

探测门板由左门板与右门板组成，并在门板的一侧1.5米高度以上安装有红外测温传感器。探测门头装有10寸液晶显示屏。当有人通过时，通过不同的报警声和屏幕显示来区分正常通过人员与异常高温人员。两个门板与机箱通过螺丝装备，信号电源等通过航空插头连接。

主页界面内容介绍。

(1) 测量温度：为设备测量乘客手腕或额头所得的实时温度。（原始测量温度+补偿温度=测量温度）

(2) 报警人数：超过预设温度报警人数

(3) 通过人数：统计通过测温门人数

(4) 报警温度：报警温度显示的温度，天门温度安检门生产厂家，为设置的报警温度值，该温度值可自行设定。

(5) 补偿参数：根据现场环境温度进行调整，需要现场管理人员根据现场实际情况进行调整。

【产品介绍】

本系统采用非接触红外探测原理，判断出被检测人员体温是否异常。

本设备适用于超市、营业厅、地铁、汽车站、火车站、、看守所等人员密集场所，可对异常高温人员进行初步筛查，防止各类毒。

测温门为室内型设备，安装环境应防雨防潮保持干燥，室内湿度小于80%。

安装环境温度差为10 或更高的情况下，测量数据将会出现误差，应保持安装环境温度平衡，避免蒸气、尘土、烟雾影响测量度。

避免周围环境的高温物体影响测量度。

日常清理维护特别是防控期，避免84消毒液、75%乙醇消毒液等化学试剂腐蚀温控探头外膜，红外线温度安检门生产厂家，影响测温门使用寿命。

为避免损坏温控探头，应使用干净的显示器清洁布轻轻擦拭探头表面，请勿将清洁液体浸入探头内。

测温门主要是测量额头表面温度。被测量者应以额头对准温控探头，红外线温度安检门生产厂家，保持4-8mm的距离并持续2秒钟。

被测量者额头应垂直对准温控探头，会因人员身高、测量角度、环境因素造成测量误差，误差值在 ± 0.5 。

应派专人看护，防止外力撞击温控探头，损坏探头影响测温门正常使用。

安装使用时，应用膨胀螺丝将测温门固定在地板上，确保安全和稳定，避免外力移动或撞倒测温门，影响测温门使用寿命。

安装地板应平整和坚固。

红外测温安检门是一款可以检测人体温度的安检门，通过红外测温安检门时，通过红外无感方式就可以采集到人体的问题，无辐射，无声音，高灵敏，就可以检测出通过人员的温度是否正常。如果不正常，红外测温安检门就可以发出滴滴的报警声。

红外测温安检门相比传统安检门有以下几个优势：

1.低功耗、多区位连续报警；

2.红外测温带金属安检：有机将红外测温与金属安检融合，通过金属安检门前，先进行红外人体测温，真人发音报警，提示体温异常，有效防止规模性疾病；

3.内置电源：不怕停电，或者临时户外不插电使用，可连续使用2-8小时（定制）

4.通过红外测温安检门可以有效阻止病毒的传播。

红外线温度安检门生产厂家-荣冠智能值得信赖由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公司（www.daozha110.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！