

废气处理装置厂家 待诚环保科技 六安废气处理装置

产品名称	废气处理装置厂家 待诚环保科技 六安废气处理装置
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

产品详情

催化燃烧设备废气治理用哪种活性炭好

碳纤维活性炭，比表面积大，有效吸附量高。由于同样重量的纤维的表面积是颗粒的近百倍，所以需要填充的活性炭纤维的重量非常小，然而吸附效率却非常高，据所处理废气的有机气体含量和其它物理特性的不同，吸附效率在85%至98%之间，多级吸附工艺可以达到99.99%，六安废气处理装置，远远高于活性炭颗粒吸附法的至高吸附率88%，而且体积及总重量也都很小。如想了解更多催化燃烧设备的相关信息，欢迎来电咨询。

活性炭吸附脱附催化燃烧技术工艺流程

进入催化燃烧床的高浓度有机废气经过进一步加热后，废气处理装置厂家，在催化剂的作用下氧气分解，转化成CO₂和H₂O，分解释放出的热量经换热器回收后用于预热进入催化燃烧床的高浓度有机废气，在运行一定时间达到自平衡后，脱附、催化氧化分解过程无需外加能源加热。如想了解更多催化燃烧设备的相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

催化剂的VOCs的起燃温度，是实验室对催化剂活性的描述。起燃温度，小型废气处理装置，英文是light-offtemperature，这个目前也尚未统一，废气处理装置价格，有的只有有机物转化率达到50%的温度。对于VOCs，小编认为以转化率温度99%的至低温度来比较催化剂活性更加科学。如想了解更多催化燃烧设备的

相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

废气处理装置厂家-待诚环保科技-六安废气处理装置由铜陵待诚环保科技有限公司提供。铜陵待诚环保科技有限公司（www.tldchb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。待诚环保——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园，联系人：汪守中。