

高新技术企业直供聚合物防水抗裂砂浆添加剂（粉剂）

产品名称	高新技术企业直供聚合物防水抗裂砂浆添加剂（粉剂）
公司名称	深圳市爱达防水技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZL-205 品牌:爱达
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道清林西路深圳市留学人员（龙岗）创业园二园506（办公住所）
联系电话	86 755 28938038 13502894973

产品详情

型号 ZL-205 品牌 爱达

一、产品介绍 zl-205 型聚合物防水抗裂砂浆添加剂(粉剂)是由进口聚合物胶粉、纤维素、聚丙烯酸盐等高分子材料和其它填料复合而成。掺入水泥砂浆混合使用，具有抗裂、抗渗、防水、防潮、防冻、抗冲磨、耐腐蚀等多种功能，能加速水泥颗粒水化和分散，减少用水量，堵塞由于砂浆硬化、水分蒸发后而留下的孔隙，使砂浆不产生干收缩裂缝，降低吸水率，达到防水抗渗，增加抗压强度的目的。是传统乳液型砂浆改性添加剂的十分之一的用量！使用面广，可工地施工用，可砂浆生产添加用（重点）！其表现出来的经济性、社会综合效益等，均非传统乃至目前国内任何砂浆添加剂可比的！已荣获国家颁发的专利证书和建设部门颁发的建设新材料推广使用证书！它施工简单、性能优越、保水性强、粘结力高、和易性好、收缩率低，并可有效防止饰面材料返碱吐白，在施工中本现出材料用量少、极少损耗、工地文明施工、建筑废料少、环保、耐久及保证施工质量的优点，其抗老化性能与混凝土相同。

二、适用范围本品适用于高层、多层、中高层等建筑物，外墙面、厨房、卫生间、阳台、屋面、窗口周边、穿墙管道、地下室墙面、地面、港口、码头、路桥、水池、水塔及民用建筑等各种所需砂浆层防水工程中。

三、使用方法及用量 1、掺量占水泥重量的 5-10% ,经机械搅拌,略停10分钟后施工。
2、基层要求：基层表面无油污、灰尘 通过比较，采用聚合物防水抗裂砂浆添加剂粉体材料是聚合物防水砂浆改性剂乳液材料用量的十分之一，粉体材料有其运输、环保、精确计量所产生的综合效益。

四、主要性能指标（执行行业标准jc/t984-2005）序号检测项目标准要求1凝结时间初凝/min 45 终凝/h 242抗压强度（mpa）28d 24.03抗折强度（mpa）28d 8.04粘结强度（mpa）7d 1.0 28d 1.25抗渗压力（mpa）7d 1.0 28d 1.56收缩率（%）28d 0.15五、包装储存1、本产品采用编织袋包装，每包重25kg。2、粉剂应存放在干燥平整处，以防受潮失效和破口。3、保质期一年。