

# 高新技术企业直供改良型AD-512高压灌浆机

产品名称	高新技术企业直供改良型AD-512高压灌浆机
公司名称	深圳市爱达防水技术有限公司
价格	900.00/件
规格参数	压力:0-60Mp ( Mpa ) 型号:AD-512 材质:铸钢
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道清林西路深圳市留学人员 ( 龙岗 ) 创业园二园506 ( 办公住所 )
联系电话	86 755 28938038 13502894973

## 产品详情

压力	0-60Mp ( Mpa )	型号	AD-512
材质	铸钢	用途	防水堵漏
原理	柱塞泵	驱动方式	电动
性能	自动	泵轴位置	卧式
电机	特制电钻	品牌	AIDA
适用范围	防水堵漏，结构体注入补强	流量	可调

微型电动高压灌注机ad-512是新一代改良型高压灌浆设备，是用于结构高压化学灌浆，使用单液化学灌浆材料的专业机种，有超高压压力不需气压源，施工快速。机身本体仅重5公斤，携带省力移动方便。它彻底解决了依赖传统手压气源作动力及携带笨重机械的不便；结构设计科学简易，不需特殊训练即可维修，并新添加了人性化的自吸进料系统。其利用机械的动力，可在3-6秒内提升至4500psi ( 300kg/cm<sup>2</sup> ) 以上工作压力，将液体的止水剂可有效灌注至0.1mm的细微裂缝中，施工效率较传统技术快三倍以上，防水止漏效果更为持久有效。是建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程止渗堵漏施工、裂缝补强的首选设备，是专业止水施工者最佳的选择。一、特点：1.环保：机械性能好、无噪声、无污染。2.便携：体积小、重量轻（机身本体重5kg）、携带方便、操作简单。3.高效：可在几秒内达到0---50mpa工作压力。工艺先进、省时、省力、效率高。4.安全：技术可靠、结构合理、使用安全。5.压力持续：持续高压使药剂可有效将砼结构内微隙、微缝、微孔、毛细填充堵塞。6.结构无损：对砼裂缝直接安装注浆嘴进行注浆，不剔槽，不埋管，对结构无损。7.带水堵漏：对各种缝隙渗漏、蜂巢渗漏、地下涌水，能直接带水注浆堵漏。浆液可有效注到裂缝深处。8.配套使用材料范围广泛：聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂等无颗粒状低黏度浆液材料均可使用。9.多功能：一机多用、堵漏注浆、固结注浆、裂缝补强注浆。10.耐用：最高压力50mpa时机身零件不变形。保养简单、维修方便、坚固耐用、清洗方便。二、性能指标：整机重量：5.5kg电机功率：560w单相交流220v/50hz最大输出压力：11000psi再次启动：<7500psi高压管安全范围：<14000psi开关阀安全范围：<18000psi牛油头安全范围：<16000psi三、适用范围：1.各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。2.地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。

3.水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。4.地铁、隧道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。5.地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。6.屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。7.砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射环氧树脂。四、配套堵漏注浆材料：水溶性聚氨酯堵漏剂、油溶性聚氨酯堵漏剂、环氧树脂补强材料