

防雷器安装 防雷器 南京普天鸿雁电器

产品名称	防雷器安装 防雷器 南京普天鸿雁电器
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

产品详情

等电位连接

将分开的装置诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

雷雨云的形成

人们通常把发生闪电的云称为雷雨云，其实有几种云都与闪电有关，如层积云、雨层云、积云、积雨云，重要的则是积雨云，一般专业书中讲的雷雨云就是指积雨云。

云的形成过程是空气中的水汽经由各种原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结的过程。使空气中水汽达到饱和是形成云的一个必要条件

防雷产品介绍之信号防雷器

近年来感应雷经过信号线路传输击坏设备的事时有发生，防雷器，大家对信号线路的防雷也越来越重视，本文着重为大家介绍一下信号防雷器。

信号防雷器知识通信线路防雷器的技术要求较高，因为除了满足防雷技术要求外，还须保证传输指标符合要求。加上与通信线路相连的设备耐压很低，对防雷器件的残压要求严格，因此在选择防雷器件时较困难，常用的防雷器件的相关性能如下表所示：

理想的通信线路防雷器件应是电容小、残压低、通流大、响应快。显然表中的器件都不理想，放电管几乎可以用于所有的通信频率，但其防雷能力较弱；MOV电容较大，只适用于音频传输，低压

系统防雷器，TVS耐雷电流的能力较弱只能起辅助保护作用。不同的防雷器件在电流波的冲击下其残压波形也不同。

防雷器的一些主要技术参数：

额定工作电压、额定工作电流，串并式电源防雷器的载流量。

通流能力，即防雷器转移雷电流的能力，防雷器安装，以千安为单位，与波形形式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器，浪涌防雷器，可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护。

南京普天鸿雁位于六朝古都，地理位置佳，欢迎您的到来！

防雷器安装-防雷器-南京普天鸿雁电器由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。南京普天鸿雁电器科技有限公司（www.swanking.com）位于南京市雨花经济开发区凤仪路39号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京普天鸿雁在插头、插座中享有良好的声誉。南京普天鸿雁取得商盟认证，我们的服务和水平也达到了一个新的高度。南京普天鸿雁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。