

不锈钢箱式变电站批发 不锈钢箱式变电站 德州汉控自动化规格全

产品名称	不锈钢箱式变电站批发 不锈钢箱式变电站 德州汉控自动化规格全
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

产品详情

我们使用不锈钢箱式变电站一段时间之后怎么判断不锈钢箱式变电站的老化程度：

判断1、根据不锈钢箱式变电站标注的出厂日期，不锈钢箱式变电站批发，推算电气元器件已经使用的时间。

判断2、观察不锈钢箱式变电站表面。凡存在连接点不实，丝扣脱扣、绝缘保护层破损、绝缘支点脱落、电气设备在使用时有异常气味等现象，说明设备已经老化应当立即停止使用，关机检修。

判断3、对电气设备进行绝缘能力的检测，凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时，不锈钢箱式变电站，就可确定其已经老化，不能再继续使用。这通常要电流电压表测试才能得出准确的数据。

箱式变电站的结构特征：

箱式变电站箱体内部用金属钢板分为高压开关室、变压器室、低压开关室、各室间严格隔离。结构布局分为“品”字型，“目”字型，及内操作式和外操作式，不锈钢箱式变电站价格，整体箱变分为“单变压器配制”和“双变压器配制”。高压开关有“终端式”供电和“环网式”供电等。一次线配制同“电缆式”和“母排式”，电度讲师二次仪表系统，由内装式和外装式二种，每室均备有照明装置，并附有

闭锁开关及备有强制通风装置。

箱式变电站箱体底部二侧装有推拉式起吊装置，可方便起吊、运输、安装。底框四周均有总接地装置点，用户可任意选择。

箱式变电站防雷的注意事项：

进行的高压瞬态等电位连接，对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接，包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只，一切避雷器与中性线、箱式变电站壳和其它金属的支撑件一起接地。连接处理之后，遭到雷击时，变压器一切金属部位的电力瞬时同升同降，因而变压器不会被雷电损坏。

不锈钢箱式变电站批发-不锈钢箱式变电站-德州汉控自动化规格全由德州汉控自动化设备有限公司提供。不锈钢箱式变电站批发-不锈钢箱式变电站-德州汉控自动化规格全是德州汉控自动化设备有限公司（www.dzhankong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。