

# 金华环氧自流平价格 恒杰地坪专业施工 环氧自流平

产品名称	金华环氧自流平价格 恒杰地坪专业施工 环氧自流平
公司名称	东阳市恒杰地坪材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东阳市服装工业园区勤俭路8号
联系电话	15005898188

## 产品详情

东阳市恒杰地坪材料厂是一家致力于提供新型环氧地坪、防尘、防静电地坪、防腐蚀工程，集设计、生产、企划、施工，管理，维护于一体的专业化公司。

东阳市恒杰地坪材料厂为您介绍地坪自流平施工知识：

准备好一个足够大的桶，严格按照自流平厂家的水灰比加入水。搅拌分两次进行，通常开始搅拌约3分钟，中间需停顿5分钟，之后再搅拌约30秒。搅拌需彻底，不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动，放出其中的气体，防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需4—24小时后方能彻底干透，干透前不可进行下一步的施工。

东阳市恒杰地坪材料厂欢迎广大朋友来电咨询！

东阳市恒杰地坪材料厂为您介绍怎样保养与维护环氧地坪：

不是机械的滥用，尽量避免重击沉重地使用时，不要使用沉重的货物或硬撞到地面，除了工作需要，避免不必要的磨损频繁。特别是环氧绘画班，保持其光滑细致，造型美观，应小心避免运输钢轮和其他手段；没有沉重的交通负荷，与地面接触，避免划伤。

东阳市恒杰地坪材料厂已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，直接与我们客服联系！

东阳市恒杰地坪材料厂为您介绍地坪漆可处置中的安全方法进行简略的介绍：

- 1、完全铲除外表的油污，金华环氧自流平价格，用清洗剂处理.铲除积水，并使潮处完全枯燥，外表的清洗需用无尘清扫机及大型吸尘器来完结.
- 2、平坦的外表答应空地为2~2.5mm，含水量在6%以下，金华环氧自流平厂，PH值6~8，外表的打毛，需用无尘打磨机来完结，并用吸尘器完全清洗.
- 3、对浙江环氧地坪外表的洞孔和显着凹陷处使用环氧砂浆或许环氧腻子来填补批刮，环氧自流平，实干后，打磨吸尘.

东阳市恒杰地坪材料厂欢迎广大朋友来电咨询，或点击“商盟客服”直接与我们对话吧！

金华环氧自流平价格-恒杰地坪专业施工(在线咨询)-环氧自流平由东阳市恒杰地坪材料厂提供。“金刚砂耐磨地坪,环氧地坪材料,密封固化剂,地坪工程施工”就选东阳市恒杰地坪材料厂（[www.hjdpcl.com](http://www.hjdpcl.com)），公司位于：东阳市服装工业园区勤俭路8号，多年来，恒杰地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：林总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒杰地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.jinroudp.com](http://www.jinroudp.com)）还是从事金华车间耐磨地坪，东阳厂房耐磨地坪，永康高强度耐磨地坪的厂家，欢迎来电咨询。