

无锡市盈苏精密机械 长治喷水织机陶瓷喷嘴

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无锡市盈苏精密机械 长治喷水织机陶瓷喷嘴 |
| 公司名称 | 无锡市盈苏精密机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区东大池工业园22号 |
| 联系电话 | 18961662387 |

产品详情

喷嘴可用于哪些地方？

喷嘴是喷油喷雾喷水中的一个重要部位，起着非常大的作用，那么喷嘴主要应用于哪些地方呢？下面

喷嘴在行业中的应用非常广泛，长治喷水织机陶瓷喷嘴，材质从不锈钢、塑料到碳化硅、聚四氟乙烯、PP（工程塑料）、铝合金和钨钢等，应用范围一般常用在汽车、电镀、表面处理、高压清洗、除尘、降温、脱硫、加湿、搅拌、园林等各个行业。

喷嘴是喷油喷雾喷水中的一个重要部位，喷水织机陶瓷喷嘴供应，起着非常大的作用，那么喷嘴主要应用于哪些地方呢？下面

喷嘴在行业中的应用非常广泛，材质从不锈钢、塑料到碳化硅、聚四氟乙烯、PP（工程塑料）、铝合金和钨钢等，应用范围一般常用在汽车、电镀、表面处理、高压清洗、除尘、降温、脱硫、加湿、搅拌、园林等各个行业。

由于棕刚玉磨料硬度低，当其冲击喷嘴表面时，自身破损严重，传递能量和引起表面应力集中的能力较差，破碎后的颗粒不断累积，采购喷水织机陶瓷喷嘴，才能形成一个足够大的断裂应力，扩展成一个裂纹，使材料剥落造成磨损。而SiC磨料对陶瓷喷嘴的冲蚀属于硬颗粒冲蚀，喷嘴处在低冲蚀角冲蚀状态，硬颗粒对喷嘴材料表面冲击的同时伴有微切削作用，且硬颗粒不易破碎，因此喷嘴冲蚀磨损率高。

陶瓷喷嘴材料常用的原料有：氧化物、碳化物、硼化物、氮化物和添加剂等，它是由各种原料粉末及添加剂混合后经粉末冶金工艺（主要是热压烧结）而制成的，其流程有：原料处理-混料球磨-干燥过筛-

烧结成型-加工检测。

首先，原材料的处理。陶瓷喷嘴是由各种粉料及添加剂混合后经粉末冶金工艺而制成的，原材料的特性在一定程度上决定或影响其后的陶瓷喷嘴材料的制备工艺及性能。对原材料用粉末的基本要求有：1、细微化。2、高纯化。3、粉末的形态、形貌。

粉料的球磨：按照一定比例配置的混合原料，由于粒度过大，出售喷水织机陶瓷喷嘴，必须进行强化球磨，球磨的目的是使混合粉末进一步细化，有利于提高材料致密程度，并降低温度。粉料的干燥：湿磨或湿混合后的液体介质要干燥去除，浆料的干燥一般在真空干燥系统中进行，要保证原料的彻底干燥。

无锡市盈苏精密机械-长治喷水织机陶瓷喷嘴由无锡市盈苏精密机械有限公司提供。无锡市盈苏精密机械有限公司（www.wxyingsu.com）位于无锡市滨湖区东大池工业园22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盈苏精密机械在行业专用设备中享有良好的声誉。盈苏精密机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。盈苏精密机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。