

舟山煜然石油 广西沥青供应

产品名称	舟山煜然石油 广西沥青供应
公司名称	浙江舟山煜然石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省防城港市永福路商会大厦
联系电话	18977777158

产品详情

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7 以上的为沥青。

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

用于制备一种可存储的高模量天然沥青胶结料，室温下将粉碎至300目的天然沥青与加热至190-200 的软质沥青按照1:3-5:1的比例混合后，进入研磨机研磨1-2h得到天然沥青中三不溶物平均粒径小于等于5000-10000目的天然沥青母液；将上述母液与130-150 的道路石油沥青按照30:70-70:30的质量比混合，得到混合物A，加入占混合物A质量0.1%-2%的偶联剂，搅拌均匀后加入占混合物A质量0-10%的聚合物改性剂，经剪切分散后，再加入交联剂在180-190 下发育2-5h，广西沥青供应，加入降粘剂搅拌半小时即得本产品，交联剂和降粘剂分别占混合物A质量0%-0.3%和0.1%-1%。以成品料形式制得高模量沥青混合料用胶结料，产品可长时间存储、运输而不发生离析，制备的混合料表现出优异的高模量沥青混合料特性，且低温性能优异。

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

道路石油沥青主要在道路工程中作胶凝材料，用来与碎石等矿质材料共同配制成沥青混凝土、沥青砂浆等沥青拌合物用于道路路面或车间地面等工程。在道路工程中选用沥青时，要根据交通量和气候特点来选择。南方地区宜选用高粘度的石油沥青，以保证在夏季沥青路面具有足够的稳定性；而北方寒冷地区宜选用低黏度的石油沥青，以保证沥青路面在低温下仍具有一定的变形能力，减少低温开裂。沥青的用途很广泛，软化点为40~60 的软沥青用于铺设路面和防水工程，软化点为75~95 （环球法）的中温沥青用于生产油毡和建筑防水层。

舟山煜然石油(多图)-广西沥青供应由浙江舟山煜然石油化工有限公司提供。浙江舟山煜然石油化工有限公司（zhoushanyuran.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！