

山东博翊 石英石台面厂家批发 石英石台面

产品名称	山东博翊 石英石台面厂家批发 石英石台面
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石台面具有防渗透功能，但是并不代表不渗透

石英石台面具有防渗透功能，但是并不代表不渗透

合格的石英石台面表面是没有细小裂纹和气孔，自身的吸水率为0.02%，这就说明渗色的可能性还是有的，相比其它石材的渗透率几乎为零。

石英石台面作为家装首要选石材，是因为石英石通过真空（抽真空达到-0.098Mpa以上要求）、高压高振（使密度必须达到2.3/立方厘米才为合格）、窑炉加热固化成型的绿色环保装饰石材，又具有抗刮花、耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透、无毒无辐射等特性，可谓是天然石与人造石的结合，更是装饰石材中的更高突破。近关于石英石台面的渗色问题大家备受关注，既然石英石具有防渗透性能，为什么又会出现渗色现象呢？下面就由小编为大家分析下关于渗色问题！

合格的石英石台面表面是没有细小裂纹和气孔，自身的吸水率为0.02%，这就说明渗色的可能性还是有的，相比其它石材的渗透率几乎为零。容易渗色的源头为酱油、醋、耗油、茶水、咖啡等，还有热熔器直接放置台面上容易变色。如果台面不慎接触到这些东西的话请尽快清洗台面，时间在12小时内用清水或中性洗洁精进行清洗，并使用干抹布擦干。因为这些并不是完全渗透于台面，而是水分蒸发后留下的锈迹，时间越长越难清理。时间过长难于清理的你可用牙膏试一下哦。

石英石台面加工简介

一、石英石台面的组成成份：90%石英砂+10%树脂。石英石因为90%是自然石英，所以性格更接近自然石，具有自然石的硬和韧性不足的特性，并且硬度高于自然大理石，所以除了可以做台面，铺地板也是它的一个亮点。

二、石英石台面的加工要求，原则上与自然石的加工是一样的，加工石英石的操纵职员有加工过自然石的经验，有加工通用人造石但无加工自然石经验的操纵职员原则上必需经由培训后方可上岗。

石英石台面常用加工工具：

一体桥式自动切割机

打磨机

水磨抛光机

水刀切

石英石专用胶水(工厂配制);

石英石专用干胶(工厂配制);

固化剂

三、石英石台面加工工艺流程：台面尺寸 客户确认台面花色、边型
图纸 数量 加工方式 材料种类 定金 交货期

四、石英石台面开炉孔

确定盆孔中央位置，炉孔边与后挡水边间距不少于70mm

开炉孔时，白色石英石台面，必需先在炉孔四角打孔，再用线切割机缓慢并用力平均的切成方形，切割时，不能一次性将板材切穿，应分两步切，头一步切板材厚度的1/3，第二步再将板材切穿，防止板材开裂。

1、不要将高温或热锅直接或长久搁放在台面上

直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或者其他温度过高的用具器皿等都会给台面带来损害。

2、操作中应尽量避免用锋利的物品划损台面

无论选择何种台面，都应在砧板上切菜料理食物，除了可以避免留下刀痕之外，损伤刀锋外，还能做到更好的清洁卫生。

3、石英石台面尽量保持干燥

保持台面的清洁，尽可能不要将台面长时间浸泡或积水，保持台面的整洁干燥。

4、严防腐蚀性化学品接触台面

日常中尽量避免将相关腐蚀性化学品触及台面，若不慎与其接触，立即用大量肥皂水冲洗表面或咨询相关专业人士。

目前，建材市场大部分在主推石英石台面，石英石台面厂家批发，因为石英石弥补了亚克力台面容易划伤的缺陷，硬度高，堪称比刀还硬。南通新型建材公司拥有着北方具规模的石英石台面，石英石台面，凭借着独创的工艺和技术，石英石台面加工，研发出了石英石材料，无辐射、无污染，绿色、环保。

山东博翊(图)-石英石台面厂家批发-石英石台面由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司 (sdbysys.com) 是从事“石英石，石英石板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。