

不锈钢潜水泵 不锈钢潜水泵

产品名称	不锈钢潜水泵 不锈钢潜水泵
公司名称	苏州市金阊区中铭机电五金商行
价格	.00/个
规格参数	类型:不锈钢潜水泵 材质:不锈钢 驱动方式:电动
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市金阊区城北西路1599号五金机电城D8-127
联系电话	86 0512 68386869 13285106050

产品详情

类型	不锈钢潜水泵	材质	不锈钢
驱动方式	电动	原理	漩涡泵
用途	流程泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	性能	耐腐蚀
型号	QDX型不锈钢	流量	1.5-40 (m3/h)

用途及特点：

qdx、qx型潜水泵的电机位于水泵上部，为离心式叶轮、蜗壳结构；水泵与电机之间采用双端面机械密封。该系列电泵由于体积小、重量累，特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉，养殖业增氧给排水，园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。

使用条件及注意事项：

1、输送水源的液温小于+40摄氏度；2、ph值在6.5-8.5之间；
3、水中含有固体杂质比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。潜水泵使用扬程不能过低，低于规定扬程的80%容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，甚至造成电机损坏；5、潜水深度不超过5m。

类别 潜水电泵

型号	qdx1.5-32-0.75b	qdx7-18-0.75b	qdx30-6-0.75b
电源(hp)	1	1	1
电源(kw)	0.75	0.75	0.75
标准扬程(m)	32	18	6
标准流量	1.5 m ³ /h	7 m ³ /h	30 m ³ /h
进/出水口	1	1.5	3
包装规格(mm)	420*200*220	430*195*250	465*215*275

fluid temperature up to +40 degree;maximun operating depth 5m;trans medium ph:6-8.5;