

安防监控公司 湖北安防监控 诚乐科技

产品名称	安防监控公司 湖北安防监控 诚乐科技
公司名称	武汉诚乐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610
联系电话	18971271319 18971271319

产品详情

监控安防安装角度

主要分为两种：筒型和半球型。其中筒型比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，体积较小，可以壁挂或吸顶式安装。

监控摄像机安装还应注意角度问题，安防监控工程，对于没有宽动态功能的普通摄像机，湖北安防监控，应避免直射光源，不要逆光安装，安防监控公司，摄像机逆光补偿调整的原理与方法！监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固，以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼，塞上涨塞，然后用自攻丝将支架固定在墙面，对于天花板吊顶，可在上边放木块，让自攻丝穿过天花板拧到木块里，还有一个关键问题：摄像机安装支架的选择上也要注意。

室外尽量选择室外专用支架，安防监控系统，多花不了几个钱，但是抗风系数就大大不一样了，无线网桥知道用一个粗点的支架，而摄像机则选择一个如此的支架，稍微有点风吹草动的，摄像机立马位置就变了。

视频采集

前端摄像机：采用高清晰度摄像机方式，根据安装环境不同可以分别采用枪机、半球、球机和其他专用摄像机等。其中枪机采用一体机需要配备支架和供电电源等；半球自带可变焦镜头，室内吸顶式安装；球机可以支持360度远程变倍监控和自动巡航监控功能；人脸识别摄像机：通过后台对前端摄像机的视频流进行抓拍提取人脸特征信息，当日后有案件需要翻查监控资料时，可以通过人脸识别技术确认嫌疑人的行动轨迹，为破案提供高效的技术手段；人流统计摄像机：粗略统计进出口人员数量。

前端设备：选择高清IPC，根据不同的应用场景及不同的应用需求，选择不同功能组合的摄像头满足现场应用场景需求，实现高清视频数据采集；

网络传输：采用双绞线或光缆、5.8G无线、同轴电缆作为视频数据传输的载体，IP网络、同轴是IPC、HDCVI摄像头与存储、平台设备及视频控制器等设备的之间的传输路径，是整个系统的“脉络”。

视频存储：采用本地存储模式对实时视频进行分布式存储或者集中式存储，实现存储系统的高可靠、高可用性。

管理平台：采用视频综合管理平台，功能模块化部署，具备视频监控系统管理模块，可通过网络来管理网络硬盘录像机(NVR)，前端摄像机或编码器，综合管理平台配备高性能嵌入式服务器，可支持大量高清摄像机实时显示、云台控制，录像操作、回放等功能。

安防监控公司-湖北安防监控-诚乐科技(查看)由武汉诚乐科技有限公司提供。武汉诚乐科技有限公司(www.whclkj.cn)位于武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诚乐科技在工程施工中享有良好的声誉。诚乐科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诚乐科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。