

潍坊智工电子有限公司 铁岭控制器厂家

产品名称	潍坊智工电子有限公司 铁岭控制器厂家
公司名称	潍坊智工电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东安丘市和平东路22号
联系电话	15621712888 15621712888

产品详情

控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。

低压型LED产品控制器：低压型LED产品一般设计电压12V-36V，每个回路LED数量3-6个串联，用电阻降ya限流，每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的LED组成，优点是低压，结构简单，容易设计

BZ2046型微控制器

主要技术性能

- (1) 采用于51系列单片机，高速A/D转换技术，分辨率和智能程度高等特点。
- (2) 全数字键盘，标定方法简单明确。
- (3) 具有多种显示窗口，TR808定量包装控制器厂家，直观显示给定、运行、零点重量、等多种参数，操作方便简单。

BZ2046型微控制器

技术规格

一般规格

- 1、环境温度-10 — +50
- 2、相对湿度：< 80%
- 3、~ 电源电压：220V ± 10% 50Hz ± 5Hz 另加保护地
- 4、外型尺寸：350X220X60mm

测量部分

桥源：10V ± 5%，大负载能力150mA。

信号范围：0~25mV。

内部提供直流12V，驱动继电器输出开关信号。~10A

继电器大负载能力 220V/50HZ/10A。

现场安装：

- 1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选则振动源小的位置安装。
- 2、传感器为高灵敏器件，安装时应保持垂直，各部位保持紧固，不能有松动或位移，传感器应有一定的预拉力，传感器引线不得过紧或过松，传感器周围不能有卡碰现象。
- 3、秤体的机械部分应牢固，不能松动，秤体相对悬空，TR880C微机控制器厂家，尽量避免秤体与非秤体之间的接触。

BZ2046型微控制器安全使用注意事项在控制器接入电源之前，请检查使用的电压，是否在220V ± 15%范围之内及频率是否在50HZ ± 2%范围内。如果您使用的电源不能满足这一要求，需加交流稳压电源。控制器外壳一定要良好接地。如果你的设备上已安装了传感器，铁岭控制器厂家，型微控制器，在设备上的电焊作业应尽量避免。

BZ2046-T型微控制器基本工作原理

接受传感器输出的模拟信号（本公司供应全系列称重传感器），经内部采集处理后，TR801配料控制器厂家，计算并显示出秤体上物料的重量值。对秤体上物料的重量值与设定值的进行比较，如果重量值达到了设定值，控制器就输出控制信号给执行设备（如进行停止给料、掉袋等动作），本仪表可输出2路开关量输出，对应2个重量设定值。

潍坊智工电子有限公司-铁岭控制器厂家由潍坊智工电子有限公司提供。潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）为客户提供“包装机控制器,称重显示控制器”等业务，公司拥有“智工”等品牌，专注于显示仪表等行业。欢迎来电垂询，联系人：王先生。同时本公司（www.aqfuhua.com）还是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。