

南京保温砖 马鞍山恒达页岩砖强度 空心保温砖生产厂家

产品名称	南京保温砖 马鞍山恒达页岩砖强度 空心保温砖生产厂家
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

混凝土加气块的性能：

1、轻质

泡沫混凝土的密度小，密度等级一般为300-1800kg/m³，常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m³，近年来，密度为 160 kg/m³的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料，一般可使建筑物自重降低25%左右，有些可达结构物总重的30%-40%。而且，对结构构件而言，空心保温砖生产厂家，如采用泡沫混凝土代替普通混凝土，烧结保温砖批发，可提高构件的承载能力。因此，在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。

2、保温隔热性能好

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m³范围的泡沫混凝土，导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间，热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

加气混凝土砌块的施工方法

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。

加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于70

0mm。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，水泥保温砖生产厂家，并坐中于纵墙砌块。

- 1、轻质隔墙条板抹灰处理，南京保温砖，需要在板条安装牢靠后，才可以进行处理；
- 2、砂浆的选用很重要，一定要选用中粗砂，同时在砂浆中掺增塑剂，增加砂浆的抗压缩能力，保障处理后的墙面没有裂缝的出现；
- 3、轻质隔墙条板安装切记在进行抹灰处理前，要用水冲湿墙面，再用胶水泥砂浆涂抹墙面，等干燥后再用水泥砂浆进行抹灰；
- 4、对于厨卫工程中的轻质隔墙条板抹灰过程中，非常重要的就是进行防水防潮处理，也就是我们通常所说的需要对墙面进行涂抹防水剂。

南京保温砖-马鞍山恒达页岩砖强度-空心保温砖生产厂家由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaqikuai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!