

视频监控系统设计 楚宸上门安装 视频监控系统设计怎么样

产品名称	视频监控系统设计 楚宸上门安装 视频监控系统设计怎么样
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

楚宸信息——视频监控系统设计

什么是远程监控系统?

远程监控系统是通过当今的网络传输技术，在传统监控的基础上发展起来的，它融合了当前先进的网络传输技术和无线传输技术，从实质性的实现远程监控，远程监控系统改写了监控系统发展的另类历史。远程监控系统它集可以远程登陆控制，使用方便灵活，配置简单，功能强大等优点于一身。视频监控系统设计

楚宸信息——视频监控系统设计

视频监控功能

视频监控功能又可以分为通过智能分机实时显示4路或者8路摄像机视频监控画面的实时监控功能;通过家中电视机实时显示监控画面电视监控功能;通过互联网在计算机上实现远程实时监控的远程监控功能;通过手机实现运动中远程实时监控的移动监控功能;将监控视频数据存储在硬盘上的图像存储功能;查看视频监控历史资料的录像回放功能。视频监控系统设计

楚宸信息——视频监控系统设计

网络视频监控系统选择须注意这些建议

1. 摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用？

安装的地点以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。普通枪机摄像头通常尺寸比较大，安装后特显眼，可提醒人们该区域被视频监控并震慑犯罪分子，减少盗窃发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的最好的选择，因为半球摄像头通常采用小体积设计，所以只有手掌大小。云台球机摄像头（PTZ）适合于大范围监控，特别适合于写字楼，购物中心，停车场等，可容易追踪目标。视频监控系统设计

楚宸信息——视频监控系统设计

2. 摄像头是否在室内或者室外使用？

现在大部分监控摄像头都适合室内外安装，有些需要特别考虑的产品功能例如安装以及防水。如果是在极端寒冷的环境下工作，在选择摄像头时必须选择摄像头支持可靠设计，并内置加热器，这样可确保摄像机在低温下开机，并能正常工作。如果应用在交通领域，那么必须的考虑使用可靠功能丰富的视频监控方案，可在极端环境下可靠的工作，即使安装环境可能存在震动。在其它的工业环境例如工厂，摄像头同样需要采取防尘保护措施。如果安装在饭店厨房，需确保摄像机可以防油烟，在酒吧，KTV等场所等同样适用。视频监控系统设计

楚宸信息——视频监控系统设计

家庭监控系统如何安装视频？

1拿出支架，准备好工具和零件：涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具；按事先确定的安装位置，检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号，试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适，预埋的管线接口是否处理好，测试电缆是否畅通，就绪后进入安装程序。

2拿出摄像机和镜头，视频监控系统设计定制，按照事先确定的摄像机镜头型号和规格，仔细装上镜头（红外摄像机和一体式摄像机不需安装镜头）注意不要用手碰镜头和CCD(图中标注部分)，确认固定牢固后，接通电源，连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。视频监控系统设计

3拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具，按照事先确定的位置，装好支架。检查牢固后，将视频监控设备按照约定的方向装上；（确定安装支架前，再好先在安装的位置通电测试一下，以便得到更合理的监视效果）。

楚宸信息——视频监控系统设计

4如果在室外或室内灰尘较多，需要安装摄像机护罩，视频监控系统设计怎么样，在第二步后，直接从这里开始安装护罩。

1、打开护罩上盖板和后挡板；

- 2、 抽出固定金属片，视频监控系统设计，将摄像机固定好；
- 3、 将电源适配器装入护罩内；
- 4、 复位上盖板和后挡板，理顺电缆，视频监控系统设计安装，固定好，装到支架上。

5把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内（用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱，插入后顺时针旋转即可），确认固定牢固、接触良好。视频监控系统设计

视频监控系统设计-楚宸上门安装-视频监控系统设计怎么样由广州楚宸信息科技有限公司提供。广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxtech.com）位于广州市天河区展望数码广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前楚宸信息在视讯会议系统中享有良好的声誉。楚宸信息取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。楚宸信息全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。