

自走式青饲料收获机 青饲料收获机 新乡宇田

产品名称	自走式青饲料收获机 青饲料收获机 新乡宇田
公司名称	河南宇田农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇秀才庄
联系电话	18637389413

产品详情

处理玉米收割机果穗掉地的主要方法：

合理调整分禾器、扶倒器，使之满足作业要求。

根据作业中掉穗情况，合理掌握机组作业速度。如被分禾器和扶倒器弄掉穗时，应适当放慢前进速度；

当果穗在摘取或刚摘下即掉穗时，穗不掉地。

正确调整牵引梁的位置。则应适当增加前进速度，确保果牵引方梁与牵引框有三个固定位置，作业状态时，应将牵引梁调离扶倒器一边。

使牵引机车离开未摘穗的垄行；如地块较湿，行走装置下陷较深，出现打横现象时，可将牵引梁调至中间位置；

如在运输状态时，可将牵引梁调至靠近扶倒器一边，使机组运输的总宽度不大于收割机结构宽度。

根据作业时实际情况，合理调整挡穗板的高度。

作业中，应根据接穗车厢的高度，合理调整输送机的高度，保证果穗送至车厢内。

尽量做到适期收割。

有些用户购买新机具仅是季节性的使用，用后就任其雨淋日晒，待到再用时，往往却发现机器不能转动了，而且发动机内的气缸、活塞环、气门、座圈、导管等全被锈死，青饲料收获机，损失非常大。为了

避免这种情况发生，对用后停留较长时间再用的机器，必须进行如下的特殊保养：

- 1、把机器外表清洗干净，包括农机具。
- 2、把机器放在通风干燥处。
- 3、把水管及水箱里的冷却水全部排放干净。
- 4、启动机器运转约20秒钟，以便把机体内的残留水分挥发掉。
- 5、摇转曲轴，置机器在压缩行程开始位置（此时，进排气门处于关闭状态，高压油泵的滚轮又不受凸轮轴的凸轮紧压），保持此位置不动，把进排气管口包扎起来，以防止落入虫子及其他杂质。
- 6、对农机具及机器外表容易生锈的部位，青贮饲料收获机，应涂抹一层新鲜机油。
- 7、每隔两个月左右，解开进排气管口的包扎，启动机器运转十几秒钟（不用加冷却水），再置机器于原来的停放位置，并重新包扎好进排气管口。像这样的保养，要机器什么时候作业都可以，锈死的现象根本不会发生。

对脱粒机、抽水机、粉碎机等机器要清理干净其外表，并在易锈部位涂上防锈油，然后把入料口与出料口盖好，以防硬物掉进里面。对于抽水机，青饲料收获机哪家好，还应把泵壳内的水排放干净。

新乡市宇田青储机制造有限公司成立于2008年，是生产茎穗双收玉米青储机的开业鼻祖，是中国发明生产茎穗双收玉米青储机的厂家。

玉米青储机是利用拖拉机能源输出轴输出能源，经万向节将能源传送给回收机，回收机应用齿轮变速、三角形带传动，牵动筒轴高速旋以切碎秸秆。

该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被甩入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到刀的击打。

后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，自走式青饲料收获机，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

玉米青储机可一次实现对于玉米秸秆、棉花秸秆，牧草等农作物秸秆的切削、收获、切碎、抛送装车，也可经切削破碎摧毁后直接还田，一机两栖。经切削破碎捣毁后的秸秆、牧草等彻底相符目标请求，是养殖业理想的饲料原料。

自走式青饲料收获机-青饲料收获机-新乡宇田(查看)由河南宇田农业机械有限公司提供。河南宇田农业机械有限公司(www.xxhdqcj.com)是从事“青储机,玉米青贮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。同时本公司(www.qingchujicj.com)还是从事茎穗兼收玉米青储机，玉米秸秆青储机，青贮机的厂家，欢迎来电咨询。