

电缆桥架规格 襄阳鑫慧宸 十堰茅箭区电缆桥架

产品名称	电缆桥架规格 襄阳鑫慧宸 十堰茅箭区电缆桥架
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

产品详情

为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架，其外形尺寸，荷载特性均与钢质桥架基本相近，十堰茅箭区电缆桥架，由于铝、钢比重不同($A1=2.7$ ， $Fe=7.86$)按重量计算，铝钢之比约为1：3，根据两种材质的市场价折算，铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍，铝合金电缆桥架具有美观，重量轻、安装方便等优点，近年来，铝合金电缆桥架，铝合金桥架已在有的工程中加以应用。

襄阳鑫慧宸电气有限公司是国内专业生产电缆桥架、母线槽、成套电气、无动力通风器等系列产品重点骨干企业。公司座落于三国古城襄樊。

在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。

电缆桥架水平安装时，宜按荷载曲线选取跨距进行支撑，电缆桥架规格，跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。

襄阳鑫慧宸电气有限公司是国内专业生产电缆桥架、母线槽、成套电气、无动力通风器等系列产品重点骨干企业。公司座落于三国古城襄樊。

防火桥架在公开车库中请求耐火时间大于1h。请求桥架防火的区段，可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网资料构成或半式构造，电缆桥架批发，并在桥架外表涂刷契合CECS 24:90《钢构造防火涂料应用技术标准》的防火涂层，其整体耐火性应契合国度有关标准、规范的请求。防火桥架是在普通桥架外表喷涂一层防火漆，以起到防火阻燃的作用！其实桥架自身并不会着火，着火的只可能是电缆，防

火漆所起到的防火阻燃原理 电缆桥架规格-襄阳鑫慧宸(在线咨询)-十堰茅箭区电缆桥架由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。襄阳鑫慧宸电气有限公司(www.xyxhcdq.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,襄阳鑫慧宸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:肖经理。