

# 地沟格栅盖板生产厂 怀化地沟格栅盖板 壹辰现货批发

产品名称	地沟格栅盖板生产厂 怀化地沟格栅盖板 壹辰现货批发
公司名称	广州市壹辰筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区姬堂长庚西街558号之4厂房
联系电话	13725240010

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市壹辰筛网制造有限公司

### 壹辰筛网——地沟格栅盖板

#### 恶劣环境下镀锌钢格栅的使用寿命

简要介绍了镀锌钢格栅的制造工艺。镀锌钢格栅是在钢格栅表面涂一层锌，起到美观和防锈作用的一种表面处理技术。

主要方法是热镀锌。那么，在恶劣的环境中，镀锌钢格栅能使用多久呢?根据其防护性能，与涂层厚度有很大关系。地沟格栅盖板

镀锌钢格栅的使用寿命一般为25年，镀锌地沟格栅盖板，但也需要对镀锌钢格栅内的垃圾进行维护和清理。在环境非常恶劣的化工厂，镀锌钢格栅的使用寿命可达5年。任何物体只要你勤于保养和清洁，使用寿命都会很高。

### 壹辰筛网——地沟格栅盖板

镀锌钢格栅是一种典型的钢铁制品，是由扁钢和横杆平行穿插，怀化地沟格栅盖板，连接并焊制而成的，它的扁钢和横杆选用的却是不同原料的用钢。

镀锌钢格栅具有通风透光、防滑，承载力强，漂亮经用，易于打扫，地沟格栅盖板批发，装置简洁等长处。

镀锌钢格栅用处越来越广泛，适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般工业厂房、市政建造等职业。

镀锌钢格栅首要用作工业渠道，花园别墅的围栏等。地沟格栅盖板

## 壹辰筛网——地沟格栅盖板

热镀锌钢格板的固定方法怎么操作？

### 1、焊接固定

热镀锌钢格板焊接前必须消除锌层、铁锈、油漆、水、油等污染，以免影响焊接质量，焊接长度不应小于25 mm，焊接角高度不应小于5mm。焊接应焊接在钢格板轴承扁钢的一侧，焊接后应及时清除渣和飞溅，喷涂富锌涂料。地沟格栅盖板

### 2、鞍形夹固定

用鞍形夹安装热镀锌钢格板时，地沟格栅盖板生产厂，一般1m<sup>2</sup>钢格栅不少于4套鞍形夹具，安装在钢格板的4个角上，但是，最好在具有大跨度的钢格栅的可用支撑件上安装多组，并且还适当增加该数量，鞍形夹是较常用的固定方式，大致有三种类型：

## 壹辰筛网——地沟格栅盖板

A型：由带双钩的上压板、带齿的下压板和M8六角插孔螺栓组成，热镀锌钢格板可以方便、快捷地固定在平台梁上。

B型：由带有双钩的上压板（其中一个连接两个相邻的钢板），一个带齿的下压板和一个M8内六角螺栓组成，将相邻的两个钢格板固定在平台梁上方便快捷。

C型：由双钩上压板和可焊接在支撑构件上的M8螺栓组成，鞍座夹与梁上焊接的螺栓连接，热镀锌钢格板固定在平台梁上。地沟格栅盖板

## 壹辰筛网——地沟格栅盖板

### 插接钢格板的介绍

- 1.压制型插接钢格板:在将承载的扁钢切槽后，横杆扁钢压锁成型。一般来说生产普通型钢格板的大加工高度为100mm。钢格板长度通常小于2000mm。
- 2.重载型插接钢格板是高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型的一种钢格板产品。它适用于跨距高承荷载场合。地沟格栅盖板
- 3.整体型插接钢格板整体型插接钢格板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格板高度不大于100mm。钢格板长度通常小于2000mm。
- 4.遮阳型插接钢格板:遮阳型插接钢格板的承载扁钢开30°或45°斜槽，热镀锌钢格板批发，槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距、规格的格栅板，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。其中格栅板高度小于100mm。

## 壹辰筛网——地沟格栅盖板

### 插接钢格板的构造

材料：低碳钢

表面处理：热浸镀锌、油漆或无涂层

表面形状：分平面形和齿形地沟格栅盖板

表面形状：分平面形和齿形

平面扁钢齿形扁钢

地沟格栅盖板生产厂-怀化地沟格栅盖板-壹辰现货批发(查看)由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。广州市壹辰筛网制造有限公司(www.yichensw.com)是一家从事“钢格板,碰焊网,过滤片,钢板网,冲孔网,护栏网,钢板网”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“壹辰筛网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使壹辰筛网在金属建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!