

武汉防护服 菜鸟消防阀门公司 高温防护服

产品名称	武汉防护服 菜鸟消防阀门公司 高温防护服
公司名称	武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区宏图路莱特水暖建材化工市场
联系电话	13986138119 13986138119

产品详情

防护服是由外层（表面层）、防水透气层、隔热层、舒适层多层织物复合而成的。这种复合物可允许制成单衣或夹衣。并能满足基本服装制作工艺要求和辅料相对应标准的性能要求。

防护上衣应对消防员的上部躯干、颈部、手臂和手腕提供保护，高温防护服，但保护的範圍不包括头部和手部。防护上衣和防护裤子多层面料之间的重叠部分不应小于200mm。

阻燃性能损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，武汉防护服，且不应有熔融，消防员化学防护服，滴落现象。表面抗湿性能

沾水等级不应小于3级。

断裂强力

经、纬向干态断裂强力不应小于650N（850N）。撕破强力

经、纬向撕破强力不应小于100N。热稳定性能

经260 ±5 热稳定性能试验后，一体式防护服，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，试样表面无明显变化。

单位面积质量

单位面积质量应为面料供应方提供额定量的 ±5%。 .7 色牢度

耐洗沾色不应小于3级，耐水摩擦不应小于3级。 5.2.2 防水透气层 5.2.2.1 耐静水压性能

耐静水压不应小于17Kpa。

透水蒸气性能

水蒸气透过量不应小于5000g/ (m²?24h)。

热稳定性能

经180 ± 5 热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，试样表面无明显变化。

阻燃性能

损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。

舒适层的性能

消防防护服是保护活跃在消防线的消防队员人身安全的重要装备品之一。又称防护服，防护工作服，消防战斗服等，其结构一般都具有高覆盖、高闭锁和便于工作的特点。

消防防护服又称防护服，防护工作服，消防战斗服等。按防护功能分健康型防护工作服，如防辐射服、防寒服、隔热服及抗1菌服等；安全型防护工作服，如阻燃服、防静电服、防1弹服、防1刺服、宇航服、潜水服、防酸服及防虫服等；为保持穿着者卫生的工作服，如防油服、防尘服及拒水服等。

武汉防护服-菜鸟消防阀门公司-高温防护服由武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司提供。武汉防护服-菜鸟消防阀门公司-高温防护服是武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司 (www.whcnxf119.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄总。