

小型一体化泵站 一体化泵站 山东海辰环保泵站

产品名称	小型一体化泵站 一体化泵站 山东海辰环保泵站
公司名称	山东海辰环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽工业基地
联系电话	18963302666

产品详情

顺应目前污水处理自动化管理、减少成本发展的趋势，一体化泵站，根据目前实际情况对提升泵站自动化系统进行改造。从而真正实现自动化，安全化，有效的降低了事故的发生率，节约人力，节约成本，保护设备，一体化泵站厂家哪家好，使得整个系统可以更安全稳定的运行。我公司生产的一体化预制泵站采用潜水排污泵和粉碎型格栅破碎机的全埋式污水提升泵站，拥有耐磨损、占地少，土建量小，配套设备少，运行费用低，无栅渣外运，对周边环境影响小等众多优势，实现市政、高等住宅等环境要求高的场所生活污水有效排放。

污水站冬季运行要注意哪些事项呢？

一、系统设备运行与维护

1. 格栅：连续运行。
2. 斜网、旋转滤网等：减小滤网供料泵出口阀门的开度，使含有温度的污水连续通过斜网，避免在间歇期间网眼筛孔结冰，失去过滤能力。
3. 间歇运行的泵阀和连接的管道：减小阀门的开度或调整泵的运行频率，小型一体化泵站，使其连续运行，如自吸式刮泥机的排泥泵，气浮供料泵、加药泵等。
4. 停运(或备用)的泵阀和连接的管道：须通过泵口的排气阀、压力表、放空阀等进行放空，如备用的供料泵、回用水泵、排污泵等。
5. 鼓风机：具有水冷装置的鼓风机，应将回流水管与进水水管紧靠在一起，让回流水管的水温对进水水管进行保温，也可使用岩棉、泡沫板、聚氨酯、砂子等包裹或覆盖进水管，或者进行蒸汽、电伴热。
6. 设备或管道的取样阀：使用岩棉、泡沫板、聚氨酯等包裹，或者进行蒸汽、电伴热;也可将取样阀维持

小开度，让其长流水避免上冻，避免冻裂阀门和管道(同时须避免流水直接流在地面结冰)。

7. 储药罐、溶药罐：这种罐体很难结冰，若出现结冰的趋势，可以连续运行搅拌器，或者通入压缩空气进行空气搅拌，当然也可从鼓风机的风管引风。

8. 冷凝水箱：若在运行状态，冷凝水箱液面长期静止，容易导致结冰，可通过投加防冻液的措施避免结冰(防冻液可以使用车用防冻液)。

泵站主要解决东北天气严寒的问题；泵站筒体材质为GRP玻璃钢，泵站经过多项检测合格的底部设计，使其能够解决沉积问题；泵站采用的进口轴承，有着寿命长、持续工作时间长的优点；泵站筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定。

小型一体化泵站-一体化泵站-山东海辰环保泵站由山东海辰环保科技股份有限公司提供。山东海辰环保科技股份有限公司（www.sdhchbkj.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海辰环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐连波。同时本公司（www.rzwscl.cn）还是从事日照一体化污水处理，日照生活污水处理，日照污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。