

## 远通，工业冷水机接头 不锈钢软管接头规格

产品名称	远通，工业冷水机接头 不锈钢软管接头规格
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

## 产品详情

旋转运转中及高温高压流体供应时，请尽量不要靠近旋转接头，切勿用手等触摸，带有注油装置的请定期注油，无注油装置的旋转接头，除了定期观察有无因磨损导致的旋转接头流体泄漏外，无需维护。

开始运转旋转接头时，以及开始流入蒸汽、热油等高温压力流体时，请逐步提高旋转速度、压力、温度，避免温度急变导致旋转接头配件热胀冷缩产生旋转接头泄漏，并确认是否有旋转异常，不锈钢软管接头规格，请勿在中止运转后长时间放置。

广东远通工业科技有限公司已建立了完整的品质保证体系以及健全的经营管理机制，并坚持以品质至上、客户满意、持续改善、永续经营为理念，不锈钢软管接头招标，我们热诚欢迎新老客户光临惠顾，我们愿与您携手共创美好未来。

旋转接头密封中O型圈可以密封住400Mp静压不泄漏，油封和轴之间存在一个由刃口控制的流体动压膜，使得液膜与空气接触，在液体表面张力作用下形成一个弯月面，实现旋转轴的密封达到预防泄漏的作用，可见接头内部零部件之间彼此要有有效的活动空间。

旋转接头的油膜厚度过大会产生泄漏，油膜厚度过小可能引起干摩擦，导致油封磨损，临界油墨是理想的，根据环境和工作选择合适的旋转接头，再根据不同配置选择合适的密封配件，然后按照正确的方法进行安装使用。

远通提醒大家固定旋转接头不要太紧太死，避免弹簧和密封件在运转或在补偿时候达不到好的效果，不锈钢软管接头公司，进而缩短使用时间，建议预留些运转的空间，也可以调节金属软管或固

定旋转接头的吊耳等。

如果您需要了解更多关于旋转接头的产品和应用，请联系广东远通工业科技有限公司，远通是美国CPC集团在中国的代理商，远通专业为国内需要了解旋转接头产品的朋友提供服务，欢迎与我们联系，了解更多信息。

使用旋转接头严禁任何杂物进入摩擦付，旋转接头介质入口或出口一般采用软管(胶管或金属软管)与之连接，使旋转接头工作时处于浮动状态，以保持摩擦付良好接触，在出厂前，内部均经过清洗并涂防锈油，若用户经水试压后，二个月内不装上使用时必须另行清洗防锈。

旋转接头工作中泄漏时应及时修复或更换备件，对镶石墨环的接头，需将体或盖加热(100 左右)后将石墨环装入，以免石墨环破碎，摩擦付属易损件，正常使用情况下约一年要跟换石墨环，CPC不锈钢软管接头，安装时，严禁敲打和摔扔，止转口为止转结构连接用，以防止壳体转动，在搬运中严禁碰撞。

广东远通工业科技有限公司一直从事快速接头、配件的设计和制造，我们的产品范围广泛，可大量应用于各类市场领域，包括工业、生命科学和化学品处理市场领域，Colder公司创新的接头和连接技术可广泛应用于机器、设备和各类工艺中，实现快速、安全地连接、断开软管。

远通，工业冷水机接头-不锈钢软管接头规格由广东远通工业科技有限公司提供。广东远通工业科技有限公司(www.ytfit.com)为客户提供“快速接头,鲁尔接头,cpc接头,金属接头”等业务，公司拥有“CPC”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。