

跃庆电气菱形电阻直销 线绕电阻器 滨海新区电阻器

产品名称	跃庆电气菱形电阻直销 线绕电阻器 滨海新区电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

电阻器温度系数问题

电阻器温度系数在规则得环境温度规模内、温度每改动1 时阻值得均匀相对改动、用ppm/ 表明；除了以上几种参数外、还有非线性、电压系数、电流噪声、高频特性、使阻值随作业频率而下降得联系曲线、长时间安稳性等技术指标；

参数与特性表征电阻特性得主要参数有标称阻值及其答应误差、额外功率、负荷特性、电阻温度系数等；标称阻值用数字或色标在电阻器上象征得规划阻值；单位为欧、千欧、兆欧、太欧；阻值按标准化优先数系列制作，系列数对应于答应误差。

电阻器优点

不锈钢电阻器焊接加工后，在焊接热影响区内容易引发晶间腐蚀。原因是在焊接热影响区内，在敏化温度区间，基体局部贫铬，难以钝化，滨海新区电阻器，造成耐蚀性明显下降，于是在相应的腐蚀环境中优先被腐蚀，钢的晶界由于受腐蚀变宽。每一种产品的生产都具有其自身的多种特点，对于在近几年内获得广泛应用的不锈钢电阻器产品也是如此，据了解可知，该不锈钢电阻器安全可靠，绕线电阻器，具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定。

使用寿命长等优点，电阻器的功率可达5.6KW，适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。由于不锈钢的电阻系数远大于低碳钢，在焊接时焊条及焊接区的母材都很容易被加热而融化，同时使熔区周围的基体过热，造成焊区变形不均和晶粒粗大。不锈钢的线膨胀系数大，导热系数小，热量不易传递，高压电阻器，焊接时熔深大，焊接加热使结构膨胀，冷却时产生较大的收缩变形和拉应力，容易引起热裂纹。

1、贴片电阻SMT

片状电阻器是金属玻璃铀电阻的一种形式，他的电阻体是高可靠的钎系列玻璃铀材料经过高温烧结而成

，电极采用银钯合金浆料。体积小，精度高，线绕电阻器，稳定性好，由于其为片状元件，所以高频性能好。

2、敏感电阻

敏感电阻是指器件特性对温度，电压，湿度，光照，气体，磁场，压力等作用敏感的电阻器。敏感电阻的符号是在普通电阻的符号中加一斜线，并在旁标注敏感电阻的类型，如：t.v等。

3、压敏电阻

主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻，氧化锌具有更多的优良特性。

跃庆电气菱形电阻直销(图)-线绕电阻器-滨海新区电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)是从事“电阻器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。