

## ZXN型气动薄膜双座调节阀

产品名称	ZXN型气动薄膜双座调节阀
公司名称	陕西金锋自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZXN型气动薄膜双座调节阀 材质:碳钢 品牌:ATK
公司地址	陕西省西安市新城区长缨东路85号
联系电话	86 029 87923700 15829223156

## 产品详情

型号	ZXN型气动薄膜双座调节阀	材质	碳钢
品牌	ATK	连接形式	法兰
公称通径	DN(mm)20~200 ( mm )	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	-196 ~+560
驱动方式	气动薄膜	零部件及配件	执行器
形态	隔膜式	类型(通道位置)	直通式

zxn系列气动薄膜直通双座调节阀采用双导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、允许压差高，阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件。特别适用于阀前后压差较大，泄漏要求不高的工作场合。

本系列产品有标准型、散热型、低温型、波纹管密封型、夹套保温型等多种型式。产品公称压力等级有p n(mpa)1.6、4.0、6.4；阀体口径范围dn(mm)20~200；适用流体温度-196 ~+560 范围内多种档次；泄漏量标准有ii级、iv级、v级；流量特性有直线、等百分比。多种品种规格可供选择。