

# 净水纤维球 净水纤维球在哪买 佳洁滤料

产品名称	净水纤维球 净水纤维球在哪买 佳洁滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

## 产品详情

### 纤维球滤料和纤维束滤料的相同点

纤维球滤料和纤维束滤料的相同点：1.两者都归于纤维滤料，都是腈纶、丙纶、涤纶丝为质料制成的，风趣的是纤维球滤料运用纤维束结扎成型后剪切而成的，能够说纤维球是由纤维束演化而来的；2.两者都有油水别离的作用，相同适合于油田、化工、电力等职业污水的处理；3.纤维制品在出产过程中不增加任何有害化学成分，在水处理过程中不会有有毒有害物质溶出，而且浸泡不会发生腐朽现象，滤速比石英砂滤料高4-5倍，这些都是纤维滤料共同的长处。

随着反冲洗水而流出滤池.

随着反冲洗水而流出滤池，从而节省大量的反冲洗水量。由于纤维球过滤池上方设有多孔板，净水纤维球型号，能够防止滤料随着反冲洗水流失。反冲洗需要有足够的冲洗强度和水头。如果有难以洗掉的附着物，需加合适的清洗剂反冲洗的水要迅速排除，可以回流至污水来路。如果有毒蜘蛛存在需要谨慎处理了。反冲洗时间要根据实际情况确定，不能太长，小心冲散滤料。纤维球滤料的过滤效果优于其他过滤器。当有限的水源不能满足用水量的持续增长，污水需要重复利用，以及水源污染日趋严重，要求加深污水处理程序，净水纤维球，保护环境的呼声越来越高。随着工业的发展，过滤除了一直普通用于给水处理外，还日益广泛用于电子、石油、化工、电力等行业的高标准水处理和污水处理。纤维球填料过滤是去除水中悬浮物的手段，在出水质量要求高的水处理流程中，过滤是不可缺少的工序。由于不需要频繁地进行反冲洗，所以，纤维球过滤运行非常便捷稳定，并且可以减少工作量。反冲洗是为恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗滤层的操作过程。操作

时，水流经底部排水系统反向通过滤池，以冲洗掉滤料中的堵塞物质，并减少产生水头损失的因素。不同类型的滤池具有不同的反冲强度与反冲时间，对于快滤池反冲强度为36~54m/h，反冲洗时间为5~10min，净水纤维球哪家好，滤层膨胀率达40%~50%。另外，在采用离子交换法处理水或废水时，以及树脂再生操作前也需先进行反冲洗，其目的在于松动树脂层和去除树脂层中的杂质、破碎颗粒等。纤维球过滤可以进、水同时反冲洗，通过气体的强烈搅动作用使悬浮颗粒脱离滤料表面进入水体。

那么在实际运用过程中，纤维球滤料应该怎么装置呢？

纤维球配水系统装置结束后，先将滤池内杂物悉数铲除，并疏通配水孔眼和配水缝隙，然后再用反冲刷法查看配水系统是否契合设计要求。

纤维球在滤池内壁安承托料和滤料的各层顶高画水平线作为铺装高度符号。

纤维球仔细查看不同规模的承托料按其粒径规模从大到小顺次清洗，以备铺装。

纤维球铺装下一层滤料是应防止随换滤池的配水系统。

每层承托层的厚度应准确均匀用锹或刮板刮动外表使其挨近水平高度应与铺装高度符号水平线相吻合。在铺毕粒径规模等于小于2-4mm的承托料后应用该上限冲刷强度冲刷，已完结有用的水利分级。

纤维球滤料是一种疏松的过滤介质，尽管体积能够进行紧缩，净水纤维球在哪买，可是也要有每个立方装填的规范，常用标准有30mm、35mm、40mm、45mm、50mm每立方的充填数量在60-70公斤之间，直径越大充填数量越少。

净水纤维球-净水纤维球在哪买-佳洁滤料(推荐商家)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司(www.gyjllc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳洁滤料——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号，联系人：李全通。