普通纤维球怎么卖 杭州普通纤维球 佳洁滤料

产品名称	普通纤维球怎么卖 杭州普通纤维球 佳洁滤料
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

普通纤维球
纤维球滤料一种用于水处理的纤维球滤料，经常用纤维球滤料的都知道纤维球质轻、弹性好，反冲洗容易，杭州普通纤维球，恢复能力强、化学性能稳定，经久耐用。在进行水处理时，纤维在球心处被紧紧地固定，纤维大致沿球的半径方向伸展，与砂滤料相比，具有滤速高，水头损失小、含污量大的优点。纤维球滤料本身有很好的吸附性，在水中浸泡的时候这种吸附性不会减少，所以当有杂质进入过滤器之后，这种强大的吸附力就会把水中的杂质牢牢的吸住，吸住之后，在表面基上面存在着一种物质，这种物质能够跟吸附在表面的杂质进行反应，把杂质降解之后来达到净化的目的。普通纤维球

纤维球滤料应该怎么装置?

那么在实际运用过程中，纤维球滤料应该怎么装置呢？

纤维球配水系统装置结束后，先将滤池内杂物悉数铲除，并疏通配水孔眼和配水缝隙，然后再用反冲刷法查看配水系统是否契合设计要求。

纤维球在滤池内壁安承托料和滤料的各层顶高画水平线作为铺装高度符号。

纤维球仔细查看不同规模的承托料按其粒径规模从大到小顺次清洗，普通纤维球怎么卖，以备铺装。

纤维球铺装下一层滤料是应防止随换滤池的配水系统。

每层承托层的厚度应准确均匀用锹或刮板刮动外表使其挨近水平高度应与铺装高度符号水平线相吻合。在铺毕粒径规模等于小于2-4mm的承托料后应用该上限冲刷强度冲刷，已完结有用的水利分级。

纤维球滤料是一种疏松的过滤介质，尽管体积能够进行紧缩，可是也要有每个立方装填的规范，普通纤维球售价，常用标准有30mm、35mm、40mm、45mm、50mm每立方的充填数量在60-70公斤之间，直径越大充填数量越少。

含油污水的精细过滤唯有纤维球，亲水疏油，在对含油污水处理中具有效果好、精度高、易冲洗、使用周期长等好处，广泛应用于油田、石化加工，印染等行业污水处理中。纤维球用于城市水厂、污水处理厂的预沉、沉淀池中。还可在污水生物膜法处理中作生物填料以及用于除砂、隔油分离，尤其对水厂和污水处理工程的挖潜改造效益更佳。纤维球去除油及有机物的机理为:直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L，悬浮物≤10mg/L；滤后水质含油≤5mg/L，悬浮物≤2mg/L。

普通纤维球怎么卖-杭州普通纤维球-佳洁滤料(查看)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司（www.gyjjlc.com）有实力，信誉好，在的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进佳洁滤料和您携手步入辉煌，共创美好未来！