

鲁润环保 涡凹气浮设备公司 涡凹气浮设备

产品名称	鲁润环保 涡凹气浮设备公司 涡凹气浮设备
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

油水分离器应该怎么使用

油水分离器主要用在餐饮业和工业，涡凹气浮设备价格，工业的是大型的油水分离器，涡凹气浮设备多少钱，有专门的维护人员，现在简单说一下今誉源餐饮油水分离器使用方法，以及注意事项：

- 1、油水分离器器的水位保持在50厘米就可以；
- 2、分离器主要有5部分组成，第一部分是小型的油水分离器，采用的是新型的吸油材料，可以高效吸附油脂；
- 3、第二部分是隔油池，分为三个部分，栏栅机，不锈钢隔油池和油脂分解除臭装置，需要注意的是隔栅机是需要定期的清理的，其余的部件按照说明使用就可以；
- 4、如果隔油池在地下的话，还需要提升设备，这个一般是由工作人员装配的，所以可以联系维护人员；
- 5、另外为了水质的安全，加入了清洗水设备，经过设备处理的水是经过消毒和杀菌的，可以直接用于生活用水。

工作原理编辑

- 1：由污水泵将含油污水送入油水分离器，通过扩散喷嘴后，大颗粒油滴即上浮在左集油室顶部
- 2：含小油滴的污水进入下部分的波纹板聚结器，在此聚合部分油滴成较大的油滴至右集油室
- 3：含更小颗粒的油滴的污水通过细滤器，出去水中杂质，依次进入纤维聚合器，使细小油滴聚合成较大的油滴与水分离。

4：分离后，清洁水通过排除口排除，左右集油室中污油通过电磁阀自动排除，而在纤维聚合器分离出去的污油，则通过手动阀排除。

餐饮油水分离器主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境，涡凹气浮设备，该油水分离器是引进生产的“油脂阻集器”，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质。由于先进的设计（该产品及其设计在国内、外均申请有专利），能使阻油率达到90%以上。

选购螺杆式空压机方法

1.排气压力

一般情况下，应把输气管路的通径选大些，以减少阻力损失，达到长期运行减少能耗的目的。压缩机的排气压力越大，耗能越多。所以不要选用过高排气压力的压缩机。

2.排气量

计算出实际用气总量 $\times 1.1\sim 1.2$ 系数，作为选用排气量的机型

3.空气品质

根据行业用气设备对压缩机气体的要求，涡凹气浮设备公司，应适宜的选购螺杆空压机及配套设备 压缩空气到底利用率多少呢？据测算，压缩空气能够输送出去真正产生作用的只有50%，而30%是泄漏，还有15%是人为需求，其他的5%是操作问题，可以说效率、利用率是比较低的。但是，实际工作中我们还发现一种现象，那就是，不管用户是否需要压缩空气，特别是在特大型企业里，哪怕没有生产任务，必须保证送气管道里24小时有足够压力的压缩空气。就像生活用水管道一样，如果管道里得不到足够的保障，就会影响动力供应，这是压缩空气和其他动力能源的共性问题，也是无法改变的情况。而在这种情况下，压缩空气能够真正被用户使用的量，就可想而知了。

鲁润环保(图)-涡凹气浮设备公司-涡凹气浮设备由山东鲁润环保工程有限公司提供。山东鲁润环保工程有限公司（www.sdlrhb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！