

弘康彩色沥青 ETC彩色路面 金华彩色防滑路面

产品名称	弘康彩色沥青 ETC彩色路面 金华彩色防滑路面
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

彩色陶瓷颗粒是我公司的主营产品之一，产品畅销全国各地，深受广大用户的喜欢。

现在为您详细介绍彩色陶瓷颗粒的特征

- 1.提高道路的防滑性和司机的视觉警醒，金华彩色防滑路面，改善视觉舒适性。
- 2.在道路路口、坡路、弯道处使用，确保交通安全。
- 3.用于钢板和水泥的光滑表面，不仅增加了车辆行驶抗滑性，而且也吸收减少了噪音，比道棱的防滑设计路面更具有无震动低噪音的行驶舒适性和低磨损易维修性能。
- 4.使用了彩色骨料，也多用于公交车专用线、景观路的彩色化和功能化区分。
- 5.也可用于局部的彩色商标、设计图案等。

色彩对道路交通设施有着标识、引导作用对不同用途、不同车型、不同速度的交通工具加以不同的颜色，彩色防滑路面材料，同时对不同车速行驶路线加以警示色标，对交通诱导是十分有利的。例如：日本对电车和地铁根据不同的行驶路线其车身颜色也不同：行驶山手线为绿色，中央线为橙黄色，京滨东北线为青色，地铁的银座线二种不同车型采用不同色彩的方法，规范。

一、基础处理

- 1、查找、清除现有基础的空鼓部分、彻底清理、清洁地面；
- 2、对旧地面进行清理打磨，去除油污，形成粗糙、洁净、平整的施工面。
- 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分，彩色沥青防滑路面，找平施工面。

- 4、施工路面须采取适当保护措施，避免已施工路面受到污染；
- 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸（一般规格2cm宽）

二、底涂层施工

将鸿坤材封闭底涂充分搅拌，分2-3次均匀涂在素地表面。

常温下（25℃通风良好）大约2~4小时后可进行下道工序施工。

三、彩色骨料施工

- 1、树脂混合：将树脂（5：1）混合，并用机械搅拌器搅拌充分。
- 2、树脂涂布：将混合好的树脂倒在路面，立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度，树脂覆盖率：2千克/m²。
- 3、铺设骨料：随后人工或机器撒布彩色骨料，一定满撒、无遗漏，撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色骨料用量：5千克/m²
- 4、颜色搭配：如果相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料，在边界贴上美纹纸，以免出现混色。
- 5、余料回收：确认树脂已固化后，将没有与树脂黏着的骨料收回。没有受到污染的骨料可以重新使用。
- 6、施工时注意接头时间间隔及平整度。

四、面层施工

表面处理：对表面色彩搭配及罩面处理。（罩面用量：0.3千克/m² 材料配比：18:15）

根据要求将混合好的面层材料用喷枪喷涂或者滚筒滚涂在工作表面，后一遍施工时要注意速度均匀、顺序一致。

五、清理养护

施工完毕，将施工杂物、垃圾清理干净。施工结束12小时后，即可允许使用。

弘康彩色沥青(图)-ETC彩色路面-金华彩色防滑路面由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！