

工程联箱 工程联箱原理 山东飞天新能源

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 工程联箱 工程联箱原理 山东飞天新能源 |
| 公司名称 | 山东飞天新能源有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德四大道1997号 |
| 联系电话 | 18553407679 18553407679 |

产品详情

1.4 焊接

1.4.1内胆直缝焊接完后不允许扭曲变形；

1.4.2 1寸丝管焊接应牢固，丝管应与内端盖端面垂直；

1.4.3内端盖焊接应成饱满的圆弧线，焊接应无焊瘤、焊缝周围颜色不允许变黑现象。

1.5 发泡

1.5.1发泡管口平整、光滑、干净无杂物，表面不允许有空洞，工程联箱原理，无收缩现象；

1.5.2联箱侧盖与外壳配合紧密，联箱侧盖与联箱上盖上端应平齐，并且联箱侧盖与联箱上盖之间不允许有缝隙，侧盖底端与外壳配合缝隙 1mm；

1.5.3外壳表面应清洁，不允许存有划伤、磕伤现象，太阳能工程联箱安装图，外观不允许有发泡料等影响外观质量的缺陷。

工程联箱

1.系统采用集中集热、集中储热，集热单元统一安放，需要有足够的面积

2.根据技术要求，集热系统一般采用承压或非承压两种方式

3.储热水箱材质一般采用SUS304不锈钢或具有防腐技术的碳钢板

4.系统利用定温回水和温差循环方式，太阳能工程联箱尺寸，有效利用太阳能，系统利用率高

5.系统控制功能完善，有很好的防冻、防垢配置，工程联箱，有效保证了热水的舒适、卫生

直流式太阳热水系统

直流式太阳热水系统是传热工质一次流过集热器加热后便进入储水箱或用水点的非循环热水系统，储水箱的作用仅为储存集热器所排出的热水，直流式系统有热虹吸型和定温放水型两种。

热虹吸型：热虹吸型直流式太阳热水系统由集热器、贮水箱、补给水箱和连接管道组成。

补给水箱的水位由箱中的浮球阀控制，使之与集热器出口（上升管）的高位置一致。

工程联箱-工程联箱原理-山东飞天新能源(诚信商家)由山东飞天新能源有限公司提供。工程联箱-工程联箱原理-山东飞天新能源(诚信商家)是山东飞天新能源有限公司（www.sdftxny.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈工。