

# DQW6000-3/7型电动执行器

产品名称	DQW6000-3/7型电动执行器
公司名称	陕西金锋自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬州电力修造厂 型号:DQW6000-3/7 产品用途:电力、石油、化工、能源
公司地址	陕西省西安市新城区长缨东路85号
联系电话	86 029 87923700 15829223156

## 产品详情

品牌	扬州电力修造厂	型号	DQW6000-3/7
产品用途	电力、石油、化工、能源	驱动能源	电动执行器

### 用途

dqw系列部分回转阀门电动装置是电动阀门的驱动装置，用以控制阀门的开启和关闭。是dzw系列产品的派生产品。可适用于球阀、蝶阀和风门等，它可以准确地控制指令动作，是对阀门实现远控、集控和自动控制的最佳驱动装置。本系列产品不仅适用于电站，还可以用于石化、冶金、公用事业等。

### 特点

- 1.该装置防尘、防水，防轻腐蚀，其防护等级为ip55，ip65(特殊订货)；
- 2.转矩控制机构动作可靠，调节方便，转矩重复精度高；
- 3.行程控制机构调节精度和重复精度高，开向和关向可配装各2只至4只微动开关；
- 4.在低速挡采用半自动手—电动切换机构，结构简单，工作可靠，操作轻便；
- 5.采用阀门电动装置用三相异步电机，起动转矩大，转动惯量小；
- 6.配有机械式阀位指示器。

### 技术参数

--	--

环境温度	- 20 ~ + 60
环境湿度	95% ( + 25 时)
工作环境	无易燃、易爆和强腐蚀介质。
防护等级	ip55 , ip65 ( 特殊订货 )。
转矩重复精度	10%
位置重复偏差	1 °

性能参数表

型号	公称 转矩 (n.m)	最大 转矩 (n.m)	输出 转速 (r/min)	90 ° 全行程 时间	手动 速比	电机 功率 (kw)	构造型式
dqw10	100	150	1/3	47	56:1	0.12	dzw5a+jw8
dqw20	200	300					
dqw30	300	450					
dqw60	600	900					
dqwl20	1200	1800	3/7、9/14	35、23	56:1	0.25	dzw10a+jw1
dqw250	2500	3000	3/7、9/14	35、23	56:1	0.25、0.37	dzw15a+jw1
dqw330	3300	4000	3/7、9/14	35、23	56:1	0.37、0.55	dzw20a+jw1
dqw500	5000	6000	3/7	35	56:1	0.55	dzw30a+jw1
dqw700	7000	8000	3/7、9/14	35、23	56:1	1.1、1.5	dzw45a+jw1
dqw1000	10000	12000	3/7、9/14	35、23	54:1	1.1、1.5	dzw60a+jw2
dqw1300	13000	16000	3/7、9/14	35、23	54:1	2.2、3	dzw90+jw2
dqw2000	20000	24000	3/7、9/14	35、23	58:1	2.2、3	dzw90+jw2
dqw3000	30000	36000	3/7	35	58:1	3	dzw120+jw2
dqw4000	40000	48000	3/7	35	1400:1	5.5	dzw250+jw3
dqw6000	60000	72000	1/3	47	747:1	7.5	dzw350+jw3
dqw8000	80000	96000	3/10	50	798:1	10	dzw500+jw3