

扭力扳手批发 液压扭力扳手扭力扳手怎么选 四川扭力扳手

产品名称	扭力扳手批发 液压扭力扳手扭力扳手怎么选 四川扭力扳手
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭力扳手的操作方法

扭力扳手这款工具相信大家都很熟悉了！但是如何正确的使用，还是有很多人不知道！扭力扳手的操作方法：扭力扳手用于对需要观察其在施力过程中的力值变化且不确定所需要的力值大小的丈量 and 检定。扭力扳手一般用于较小扭力值的丈量，通常不会大于 20kg。扭力扳手应用范围较广，加固扭力时，只需要设定其要求值便可进行操纵。相对来讲比较简单。

3. 测量时，手要把握住把手的有效范围，沿垂直于管身方向慢慢地加力直至听到到达已设定的量值后发出的声音。在施力过程中，液压扭力扳手扭力扳手种类，按照国家标准仪器操作规范，其垂直度偏差左右不应超过10度。其水平方向上下偏差不应超过3度，我厂在使用过程中操作人员应保证其上下左右施力范围均不超过15度

4. 为了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而产生影响，在测量时，应在加力把持端上施加一个垂直向下的稳定力值。

扭力扳手的校准方法

预置扭力扳手校准方法扭力扳手使用半年到或者5000次，需要对扳手数值进行一个检测。检测使用到的仪器是扭力扳手检定仪，四川扭力扳手，当扭力扳手的数值和检定仪上显示的数据误差超过合理误差，预置型扭力扳手为 $\pm 4\%$ 时，液压扭力扳手扭力扳手尺寸，需对扭力扳手重新进行校准，方可继续使用。

以NB-100型扭力扳手为例，使用范围20-100Nm，分度值1Nm，调整轮一圈的扭矩为10Nm。

1、松开螺纹挡销，找到扭力扳手低点，即扭力扳手20Nm扭矩值的点。

使用螺丝刀松开扭力扳手尾端螺纹挡销，拆掉扭紧手柄。通过调整调整轮，找到扭力扳手低点的位置（调整轮—顺时针加力，逆时针卸力），查看检定仪显示的数值，当通过3-5多次操作，数值稳定，误差在合理范围之内，即此时为扭力扳手20Nm位置，即低点，记住调整轮位置。

扭力扳手批发(图)-液压扭力扳手扭力扳手怎么选-四川扭力扳手由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳东日吉田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚玲。