

纯铜门厂 三明铜门 迦豪门窗可上门安装

产品名称	纯铜门厂 三明铜门 迦豪门窗可上门安装
公司名称	莆田市迦豪金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省莆田市仙游县鲤南镇远大建材城13号106
联系电话	13599001192

产品详情

铜门的价格高低取决于它的设计效果

目前市场上的铜门的价格主要是看设计的效果。

- 1.表面处理效果。
- 2.材料贵，工艺效果处理。
- 3.客户出方案定制。

总的来说，铜门主要有以下特性：

- 1.安全性：高科技配锁，防盗性能更佳。
- 2.实用性：防腐蚀性能极高，比普通门更经久耐用
- 3.美观性：精美的装饰工艺，主要是一些经过浮雕、镂空、锻打后的花纹和吉祥图案。

关于我们：

莆田市迦豪金属制品有限公司，成立于2007年，纯铜门厂，是一家专业从事生产节能环保金属建筑型材企业。迦豪门窗厂生产各类不锈钢门：豪华别墅大门、工艺门、子母门、标准门、进入门、铝门、不锈钢仿铜门、铜门等。其产品种类丰富多样，款式齐全。有需要了解可拨打我们的联系电话！

铜门安装时门洞如何测量

- 1.实际测量铜门门洞的宽度和高度。要对门洞的上、中、下三处进行测量是否一致，豪华铜门多少钱，如果不一致，以zui窄处为准，但误差不得超过20mm。
- 2.对于误差超过20mm的要对墙洞进行修正，修正可以用水泥砂浆或石灰进行修正。
- 3.门洞墙体的厚度测量也要量上、中、下三处，看墙体的厚度是否一样，同时也要看左右墙体和门洞顶上墙体的厚度是否一样，不一样的取它们zui大值，但误差不得超过5mm。
- 4.如果墙体厚度的误差超过5mm，就需要进行修正。
- 5.如果墙壁为丁字墙，就需要用细木工板做宽度为50-60mm的假墙壁安放门套线。厚度同墙壁的墙体厚度一样。
- 6.门洞墙体的厚度低不少于80mm。低与80mm尺寸的门框的强度不是很大，三明铜门，对门的支撑力度不够。如果小于80mm需要将墙体的厚度加厚到80mm以上。
- 7.当门上有突出的梁时，上面的线不能安装。也需要用薄木板制造50-60毫米高的假墙，其长度与门洞宽度、深度和门洞厚度一致。
- 8.这扇门有个台阶。在台阶高度时，应将面线加到台阶高度，具体尺寸根据台阶的高度来确定。
- 9.浴室和厨房门墙的厚度应特别注意。更一般的单面瓷砖25mm，双方50mm瓷砖增厚，特殊情况下由设计师

与客户和装修公司三方签署面对面。然后的尺寸应包括墙砖的厚度。建议是在墙砖后面进行测量。

10.当测量门的开启方向时，开口的方向被定义为：从门的前面，手柄向左，手柄向右。

11.哑口、窗套测量基本上同门洞测量一样，但是尺寸是根据实际测量结果记录的，没有扣除。

哑口:没有门或其他东西的墙开口，如客厅与阳台、卧室和阳台之间的开口。

不同材质铜门的叫法

一是黄铜—铜锌合金：颜色随含锌量的增加而由黄红色变到淡黄色。黄铜力学性能比纯铜高，豪华铜门厂家，被广泛用于机械制造业中制作各种结构零件。一般情况下不生锈也不会被腐蚀，塑性较好。

第二是青铜—铜锡合金：除锌镍外，青铜耐蚀性较好。

第三是白铜—铜镍合金：分为结构铜镍合金和电工铜镍合金，结构铜镍合金力学性能高。

第四是紫铜纯铜常被称作紫铜：具有良好的导电性、导热性、耐蚀性、延展性好。可塑性较强被认为做铜门的材料。

纯铜门厂-三明铜门-迦豪门窗可上门安装(查看)由莆田市迦豪金属制品有限公司提供。莆田市迦豪金属制品有限公司(www.fjjiahao.cn)有实力，信誉好，在福建莆田的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进迦豪和您携手步入辉煌，共创美好未来！