

# 风冷式油冷机厂商 上海昶康机械 黄浦区油冷机

产品名称	风冷式油冷机厂商 上海昶康机械 黄浦区油冷机
公司名称	上海昶康机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海翔江公路1238号
联系电话	13641866848

## 产品详情

昶康致力于工业制冷和塑料辅机产品的研发、生产、销售及安装工程服务为一体的现代化高科技企业，公司坐落于上海市嘉定外冈工业区，风冷式油冷机厂商，在江苏常熟也有着现代化生产基地。

油冷机设备进厂之后，我们该怎么样操作和日后的正常保养。

清理油箱。油冷机运行2周左右，风冷式油冷机多少钱，应打开油箱泄油口放油，以清除进入油箱汇中底部的水分。应定期清理LO-C型机组的冷却盘管，以防止冷却能力降低。清理时应避免损伤冷却盘管，同时应把油箱底部完全清理干净。

清理空气过滤网。每两周清理一次空气过滤网（环境较恶劣时每周至少一次）。清理时先将过滤网卸下，用吸尘器或空气喷枪去除灰尘。污垢严重时应使用温度不超过40 的温水和中性洗涤剂清洗空气过滤网。清洗后应风干水分，再装回原处。

定期检查。根据油的清洁程度，定期检查、清洗吸油过滤网，以防污物堵塞。

昶康致力于工业制冷和塑料辅机产品的研发、生产、销售及安装工程服务为一体的现代化高科技企业，公司坐落于上海市嘉定外冈工业区，在江苏常熟也有着现代化生产基地。

油冷机对制冷能力的环境要求有那些？油冷机制冷能力是在环境温度35 ，进油温度35 ，出油温度30 ，油品为ISO VG32条件下测得。油冷机吸油口必须用硬管连接，且加装过滤器。吸油管长度不应超过1.8米，如超出必须加粗吸油口。油冷机吸油口应该靠近设备回油口，出油口应该靠近设备供油口。如吸油口太长，需将油泵与机组分离。以上机组使用环境为5-42 ，42 以上属于高温机组，工业油冷机，外形尺寸及相关参数会有所变更，请选型时注意。

昶康致力于工业制冷和塑料辅机产品的研发、生产、销售及安装工程服务为一体的现代化高科技企业，公司坐落于上海市嘉定外冈工业区，在江苏常熟也有着现代化生产基地。

冷水机的性能形式，大致可分为二种

#### 风冷式冷水机-特点

- 1.免装冷却塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场合。
- 2.低噪音风机马达，好的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理。
- 3.采用欧美进口压缩机，高EER值，噪音低，运行稳。

#### 水冷式冷水机

#### 水冷式冷水机-特点

- 1.人体工学面板，黄浦区油冷机，全自动化控制，配备精密电温控制器，可长期平稳运行。
- 2.采用传热换热器，冷量损失少，易回油，传热管不致发生冻裂优点。
- 3.采用日美进口压缩机，高EER值，噪声低，运行稳。

#### 风冷式油冷机厂商-上海昶康机械-

黄浦区油冷机由上海昶康机械设备有限公司提供。上海昶康机械设备有限公司（[www.shck.cn](http://www.shck.cn)）是上海嘉定区,库存设备及工业用品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昶康领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昶康更加美好的未来。