日照干燥柜 德能防潮科技有限公司 干燥柜生产商

产品名称	日照干燥柜 德能防潮科技有限公司 干燥柜生产商
公司名称	昆山德能防潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇新泾村
联系电话	13913278111

产品详情

电子干燥柜防潮的原理：电子干燥柜采用的是水蒸气平衡原理，就是空气中的水分子不断在做无规则的高速运动，这种运动会导致空气中的水分子会由水分子密度高的地方向密度低的地方扩散，终达到空气中水分子的密度均匀，干燥柜价格，也就是湿度均衡。电子干燥柜可将物品存储于相对密闭干燥的箱体内，形成一个防潮防氧化的环境，防止吸潮，潮解，氧化的发生。电子干燥柜通过高g效吸湿的高分子材料组成的分子筛吸收水分子，通过记忆合动作，控制内外门进行吸湿和排湿循环，终将电子干燥柜内的水分子排到柜外去，在整个过程中，水分子始终保持气态，不会产生吸放热过程，因此，也能保证柜内温度的稳定，也被称做恒温除湿柜。

电子干燥柜防氧化功能原理：大家都知道氧化的发生与氧气，温度，日照干燥柜，湿度三者密不可分，在高温氧气含量充分的情况下，常温高湿的自然环境下，氧化就会发生，实验证明，环境湿度高于40%RH，氧化就会发生，当环境湿度高于65%RH，氧化速度加速，环境湿度低于30%RH，大部分金属氧化速度缓慢，低于10%RH，很少金属发生氧化，电子干燥柜也正是基于这种原理，在常温环境下，形成的低湿度（30%RH以下）甚至是超低湿度（10%RH以下），氧化，发霉的条件就不存在了，防氧化的功能就实现了。

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进z新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

物品长霉的条件

1)湿度:环境相对湿度大于60%霉菌即可生长。大于RH65%时，生长加快，　湿度达RH80-95%时，是霉菌的高发环境。

2)温度:霉菌菌丝体在8度以上环境温度即可生长，12度以上生长加快，　当温度在10度以上，湿度在60%以上的环境下，霉菌即可对物品造成危害。当温度在20-35度，湿度在75-95%时，恒温干燥柜，霉菌即可呈爆发性生长。

3)营养物质:霉菌对营养物质需要的量很少，碳、氮、钾、磷、硫、镁等是霉菌的必需营养物质，霉菌还能吸收所有的无机盐来源的基本元素。当物品含有上述霉菌所需的营养成份，而环境的温度湿度又适宜孢子发育时，即可长霉。

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进z新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

苏州电子防潮箱的除湿模块

除湿模块开关门的控制：当门完全冲柜体内部，然后开始吸湿；当门完全对外开，对内封闭时开始排湿。在选购的时候可以特别留意这一点，这也是影响防潮箱性能的重要因素苏州电子防潮箱。

日照干燥柜-德能防潮科技有限公司-干燥柜生产商由昆山德能防潮科技有限公司提供。“ 电子防潮柜，防爆柜，烘箱 ”就选昆山德能防潮科技有限公司（www.ksdndry.com），公司位于：昆山市千灯镇新泾村，多年来，昆山德能防潮科技坚持为客户提供好的服务，联系人：徐杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山德能防潮科技期待成为您的长期合作伙伴！